

## Maine

PLUS  
D'INFORMATIONS

### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe axiale 3 pistons acier avec culasse laiton et by-pass intégré • Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inox • Aspiration du détergent par flexible externe • Support de câble d'alimentation électrique intégré dans la poignée de transport • Flexible haute pression armé R1 (L=8m) • Porte accessoires • Poignée ergonomique repliable • Lance à pression variable

### DONNÉES TECHNIQUES

	<b>Maine 1409 XP</b>
référence	36091-00001
pression service/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
débit max	540 l/h - 2.4 gpm
puissance absorbée/tension	2800 W/230V 1~50Hz
puissance du moteur	2,0 kW
type de motopompe	MPBX1/2800 rpm
température entrée max	40°C
dimensions (cm)/poids	39x39x71/23 Kg (50,7 lbs)

**PLUS**



Groupe motopompe axial avec pistons en acier inoxydable, tête en laiton, double joint d'étanchéité à l'eau



Poignée ergonomique pour le levage et le transport manuel, peut également servir d'enrouleur pratique pour le câble électrique ou le flexible haute pression



Interrupteur rotatif pratique et fonctionnel ON/OFF



Poignée rabattable pour réduire les encombrements et faciliter les déplacements, si elle est totalement étendue, elle permet de faire glisser le produit sur les roues arrière

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02541 Pistolet M22</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02804 Lance M22 haute/basse pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02420 Flexible à haute pression 8 m</li> </ul>		
--	--	---	--	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02957 Lance de sablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Lance turbo</li> </ul>			
--	---	--	--	--