

MCHP

T.S. Total Stop

Mod: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Mod: 1515 LP/2015 LP/2021 LP



CRANKSHAFT



Mod: 1515 LP/2015 LP
2021 LP



Mod: 2021 LP



En option: accessoires recommandés:

- 6.605.0213 **Pour l'industrie alimentaire:** 3.700.0022 Pistolet + 3.701.0020 lance inox + 4.618.0058 flexible à haute pression alimentaire 10mt + 3.100.0042 raccord pour flexible + 3.100.0043 raccord pour flexible/pistolet



- 6.605.0214 Pour l'industrie: 3.700.0030 Pistolet + 3.701.0015 lance + 4.618.0143 flexible à haute pression 10mt + 3.100.0042 raccord pour flexible



- 3.103.0148 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0150 Buse h.p. 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0148 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0175 Buse h.p. 075 (mod. 2021 LP)



- 6.608.0030 equerre pour montage au mur

Disponibles:

8.626.0037-MCHPX 1211 LP Châssis acier inox

8.626.0038-MCHPX 2015 LP Châssis acier inox

Equippé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau (modèle triphasé)
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1 Ph), céramiques (3 Ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé (modèle triphasé)
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Equerre pour montage au mur (optionnel, réf. 6.608.0030)
- Accumulateur de pression (modèle 2021)
- Châssis acier
- Couverture plastique



Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe (modèle triphasé)



	MCHPV 1211 LP	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
Référence	8.626.0001	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
Pression service/max.	120 bar-1740 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	75x50x35cm/ 42 Kg - 92 lbs	75x50x35cm/ 43 Kg - 95 lbs	75x50x35cm/ 46 Kg - 101 lbs	75x50x35cm/ 58 Kg - 128 lbs