

Mystic-R

T.S. Total
Stop



DOTATION DE SÉRIE

- 6.001.0143 Pistolet S'09 M22



- 6.002.0322 Lance métallique avec accouplement rapide des buses



- 5.012.0478 Jeu de buses



- 4.018.0003 Flexible haute pression 8 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0071 Enrouleur de flexible pour montage mural (flexible pas inclu)
- 3.749.0472 buses ROTOX

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe axiale 3 pistons céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Support d'accessoires
- Support de flexible
- Poignée ergonomique

Mystic-R 1409 XP	
Référence	8.661.0703
Pression service/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
Débit	540 l/h - 2.4 GPM
Puissance absorbée/tension	2800 W - 230 V ~ 50 Hz - 1 ph
Type de motopompe/RPM	MPBX1/2800 RPM
Température entrée max.	40 °C
Dimensions/poids	43x50x85cm/28 Kg - 61,6 lbs