

## Tucson XL



MÁS INFORMACIÓN



### CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) con protección térmica y refrigeración por agua.
- Tres pistones totalmente cerámicos, cabezal de bomba lineal de latón con válvula de derivación.
- Baja tensión y Parada Total retardada.
- Válvulas de aspiración y envío de acero inoxidable.
- Depósito de detergente incorporado para aspiración indirecta (2,8 lt.).
- Regulador de presión.
- Manómetro de glicerina.
- Enrollador manguera

### DATOS TÉCNICOS

	Tucson XL 2015 LP	Tucson XL 2021 LP	Tucson XL 2515 LP
código	36090-00001	36090-00002	36090-00003
presión de ejercicio/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
caudal	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
potencia absorbida/tensión	7000 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
tipo de motobomba/rpm	CL6/1400 rpm	CL6/1400 rpm	CL6/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	61x40x91/69 Kg (152 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)

**PLUS**



Nueva bomba CL 6.0 autocebante de tres pistones de cerámica integral, rodamientos de rodillos cónicos, doble visor de aceite y cabezal de latón



Nueva válvula de regulación de presión embridada L3.1, pasos internos redimensionados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones de altos caudales de funcionamiento







Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba.



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

**DOTACIÓN DE SERIE**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 2015)</li> <li>• 00080-03193 Boquilla tipo 070 (mod. 2021)</li> <li>• 00080-03187 Boquilla tipo 040 (mod. 2515)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02259 Manguera alta presión 10 m</li> </ul>	
--	---	---	---	--

**OPCIONAL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03481 Boquilla turbo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 2015/2515) 00080-02968 - (mod. 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 2015/2515) 00080-02959 (mod. 2021)</li> </ul>	
--	--	--	--	--