

Tucson XL



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement à eau • Trois pistons en céramique, pompe linéaire, avec tête en laiton et vanne by-pass séparé • Arrêt Total retardé basse tension • Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inox • Aspiration du détergent avec réservoir intégré de 2,8 litres. • Régulateur de pression • Manomètre à bain de glycérine • Porte-accessoires • Support pour câble électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

	Tucson XL 2015 LP	Tucson XL 2021 LP	Tucson XL 2515 LP
référence	36090-00001	36090-00002	36090-00003
pression service/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
puissance absorbée/tension	7000 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
type de motopompe	CL6/1400 rpm	CL6/1400 rpm	CL6/1400 rpm
température entrée max	60°C	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	61x40x91/69 Kg (152 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)

PLUS




Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en « FULL » céramique, roulements coniques, double témoin à huile et tête en laiton



Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1, passages internes redimensionnés pour assurer son bon fonctionnement même dans des conditions de débits de fonctionnement élevés



Total Stop retardé et en basse tension : le dispositif retarde de 15 secondes l'arrêt du nettoyeur haute pression depuis le dernier relâchement du levier du pistolet, pour des raisons de sécurité, d'économie d'énergie tout en préservant le groupe motopompe.



Réservoir de détergent intégré d'une capacité de 2,8 litres par aspiration indirecte du produit chimique

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Buse h.p. 070 (mod. 2021) • 00080-03187 Buse h.p. 040 (mod. 2515) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02259 Flexible à haute pression 10 m 	
---	--	---	---	--

EN OPTION

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03481 Buse turbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Lance turbo: 00080-02966 - (mod. 2015/2515) 00080-02968 - (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lance de sablage: 00080-02957 (mod. 2015/2515) 00080-02959 (mod. 2021) 	
--	--	---	--	--