

**Tucson**



Modelos:  
1713 LP/2017 LP



Modelos:  
1211 LP/1509 LP



Modelos:  
1713 LP/2017 LP




**CARACTERÍSTICAS**

• Motor eléctrico de 4 polos (1 400 rpm) con protección térmica (mod. 1 ph) • Motor eléctrico de 4 polos (1 400 rpm) con protección térmica y refrigeración por agua (mod. 3 ph) • Tres pistones recubiertos de cerámica (Tucson 1211/1509), tres pistones totalmente cerámicos (Tucson 1713/ 2017) • Válvulas de succión y envío de acero inoxidable. • Paro Total de baja tensión y retardado (mod. 3 ph). • Depósito de detergente incorporado para aspiración indirecta (2,8 lt.). • Regulador de presión. • Manómetro de glicerina.

**DATOS TÉCNICOS**

|                               | Tucson 1211 LP              | Tucson 1509 LP              | Tucson 1713 LP              | Tucson 2017 LP              |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| código                        | 36089-00001                 | 36089-00002                 | 36089-00003                 | 36089-00004                 |
| presión de ejercicio/max      | 120/150 bar - 1740/2175 psi | 150/160 bar - 2175/2320 psi | 170/190 bar - 2465/2755 psi | 200/230 bar - 2900/3335 psi |
| caudal                        | 660 l/h - 2.9 gpm           | 540 l/h - 2.37 gpm          | 780 l/h - 3.43 gpm          | 1020 l/h - 4.4 gpm          |
| potencia absorbida/tensión    | 3000 W/230V 1~50Hz          | 3000 W/230V 1~50Hz          | 5200 W/400V 3~50Hz          | 7500 W/400V 3~50Hz          |
| potencia del motor            | 2,2 kW                      | 2,2 kW                      | 4,0 kW                      | 5,5 kW                      |
| tipo de motobomba/rpm         | MP3/1400 rpm                | MP3/1400 rpm                | MPW3.5/1400 rpm             | MPW3.5/1400 rpm             |
| max. temperatura entrada agua | 40°C                        | 40°C                        | 40°C                        | 40°C                        |
| dimensión (cm)/peso           | 76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)   | 76x41x75/33 Kg (72,6 lbs)   | 76x41x75/42 Kg (92,4 lbs)   | 76x41x75/44 Kg (96,8 lbs)   |

**PLUS**



Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Válvula reguladora de presión para variar la potencia del chorro de agua en función de las necesidades reales








Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

**DOTACIÓN DE SERIE**

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01701 Pistola M22 - 3/8 (mod. 1211/1509)</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante (mod. 1713/2017)</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 1211)</li> <li>• 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1509)</li> <li>• 00080-03190 Boquilla tipo 055 (mod. 1713/2017)</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02347 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713/2017)</li> <li>• 00080-02254 Manguera alta presión 8 m (mod. 1211/1509)</li> </ul> |
|--|---|---|--|---|

**OPCIONAL**

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03481 Boquilla turbo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02254 8 m Manguera alta presión - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar (mod. 1211/1509)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguera alta presión código:<br/>00080-02258 10 m - 310 bar<br/>00080-02261 20 m - 400 bar<br/>00080-02262 20 m - 400 bar<br/>00080-02263 10 m - 400 bar<br/>industria de alimentos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanza turbo código:<br/>00080-02966 - (mod. 1211/2017)<br/>00080-02967 - (mod. 1713/2017)<br/>00080-02986 - (mod. 1509)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanza arenadora código:<br/>00080-02957 (mod. 1211)<br/>00080-02958 (mod. 1713/2017)</li> </ul> |
|--|--|--|---|--|