

**DARWIN**



**NEW**



**STANDARD EQUIPMENT**

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0047 Boquilla tipo 15030



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (cod. 8.675.0001)
- 4.618.0248 Manguera alta presión 10 m (cod. 8.675.0002)



- Cable de alimentación 5 m



- Bolsa de almacenamiento (cod. 8.675.0001)

**Equipado con:**

- Grupo de ventilación caldera sobre motobomba (ahorro energético)
- Tres pistones cerámicos, cabeza bomba axial de latón con válvula de by-pass incorporada con doble junta
- Válvulas de aspiración e impulsión de acero inoxidable
- Quemador vertical con serpentín de acero de alto rendimiento térmico
- Manómetro de regulación de temperatura
- Rueda pivotante con freno
- Bomba de gasóleo con válvula de by-pass de descarga
- Depósito de detergente incorporado (3,5 lt) para aspiración indirecta
- Posibilidad de aspiración de detergente integrada con sonda externa
- Capacidad del depósito de gasóleo (15 lt)
- Manómetro de glicerina
- Lanza metálica
- Porta accesorios
- Empuñadura ergonómica
- Enrollador de manguera integrado con manguera de 10m H.P (solo modelo Plus código 8.675.0002)

	DARWIN 1310 XP	DARWIN PLUS 1310 XP
código	8.675.0001	8.675.0002
presión de ejercicio/max	130/150 bar-1885/2175 psi	130/150 bar-1885/2175 psi
caudal	600 l/h - 2.64 GPM	600 l/h - 2.64 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W-230V~50Hz 1 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
tipo de motobomba/rpm	MPBX1 / 2800	MPBX1 / 2800
temperatura max agua entrada/salida	90 °C	90 °C
dimensiones/peso	80x55x100 cm / 80 Kg - 176 lbs	80x55x100 cm / 82 Kg - 180 lbs