

HLR monofase

POMPA IN LINEA


T.S.
Total Stop **24V**
Ni
NICKEL
PLATING


MP3 Ni

**Caratteristiche tecniche:**

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa lineare a tre pistoni ceramicati con **testata in ottone nichelato** con tenute ad alta temperatura e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolazione della temperatura con sonda ad alta sensibilità in acciaio
- Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio altamente resistente
- Avvolgitubo con freno (**optional**)

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0015 - Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)

- 3.103.0047 - Ugello 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- 6.608.0077 - Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
- 6.602.0040 - Lancia Turbo (1211)
- 6.602.0060 - Lancia Turbo (1510)
- 6.602.0027 Lancia sabbiante

	HLR 1211 LP	HLR 1510 LP
codice	8.621.3001	8.621.3002
pressione d'esercizio/max	110/150 bar	150 bar
portata	660 l/h	600 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph	3000W - 230V~50Hz 1ph
tipo di motopompa/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MP3 Ni/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	60/110 °C	60/110 °C
dimensioni/peso macchina	94x65x90cm / 112 Kg	94x65x90cm / 112 Kg