

Tekna



Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Indicador de reserva de gasóleo con paro total
- Válvula de seguridad
- Depósito detergente y dispositivo anticalcáreo
- Panel de mandos con controles analógicos
- Enrollador manguera **(opcional)**.

	TEKNA 2015 LP	TEKNA 2021 LP
código	8.622.0902	8.622.0921
presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
caudal	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
potencia absorbida/tensión	7300W - 400V~50Hz 3 ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo de motobomba/rpm	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
temperatura max agua entrada/salida	40/110 °C	40/110 °C
dimensiones/peso	125x69x87cm/143 Kg - 315 lbs	125x69x87cm/145 Kg - 319 lbs

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" with rotating coupling.



- 3.708.0001 Lanza M22 alta presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Boquilla tipo 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0005 Enrollador manguera con freno (sin manguera)
- 3.697.0044 Detergente anticalcáreo LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)
- Lanza turbo:
 - 6.602.0040 - (mod. 2015)
 - 6.602.0042 - (mod. 2021)