

**HNR XL**



**DOTATION DE SÉRIE**

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m



**Equipé avec:**

- Moteur électrique 4 pôles (1450 TR/MIN) avec protection thermique et refroidissement à eau
- Trois pistons en céramique, pompe linéaire, avec tête en laiton nickelé avec joints à haute température et vanne by-pass séparée
- Joint élastique
- Arrêt Total retardé et en basse tension
- Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inox
- Aspiration du détergent avec réservoir intégré de 2,8 litres.
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Porte-accessoires
- Support pour câble électrique.

	HNR XL 2015 LP	HNR XL 2021 LP	HNR XL 2515 LP
Référence	8.672.0008	8.672.0009	8.672.0010
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
Type de motopompe/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	61x40x91cm / 69 Kg - 152 lbs	61x40x91cm / 70 Kg - 154 lbs	61x40x91cm / 70 Kg - 154 lbs