

**HNR**

**T.S.** Total Stop  
Modelo: 1509 LP

**T.S.** Total Stop 24V  
Modelo: 1713 LP/2017 LP

**CRANKSHAFT**

**1450 RPM**

**WATER COOLING**

Modelo: 1713 LP/2017 LP

**Ni NICKEL PLATING**



**DOTACIÓN DE SERIE**

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0052 Boquilla tipo 055 (mod. 1713 LP 2017 LP)
- 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0053 Manguera alta presión 10 m (mod. 1509 LP)
- 4.618.0054 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713 LP/ 2017 LP)



- Cable de alimentación 5 m

**Equipado con:**

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (mod. 1713 LP/2017 LP)
- Tres pistones con recubrimiento cerámico (mod. 1509 LP/2017 LP).
- Tres pistones cerámicos (mod. 1713 LP).
- Cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Total Stop retrasado y en baja tensión (mod. 1713 LP/2017 LP)
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado (2,8 lt.).
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
código	8.671.0013	8.671.0014	8.671.0015
presión de ejercicio/max	150/160 bar-2175/2320 psi	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
caudal	540 l/h-2.37 GPM	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	60 °C	60 °C	60 °C
dimensión/peso	76x40x75cm / 33 kg - 72,6 lbs	76x40x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm / 44 kg - 96,8 lbs