

HNR

T.S. Total Stop
mod. 1509 LP

T.S. Total Stop 24V
mod. 1713 LP/2017 LP



DOTATION DE SÉRIE

3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif



• 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



• 3.103.0052 Buse h.p. 055 (mod. 1713 LP 2017 LP)

• 3.103.0047 Buse h.p. 030 (mod. 1509 LP)



• 4.618.0053 Flexible haute pression 10 m (mod. 1509 LP)

• 4.618.0054 Flexible haute pression 10 m (mod. 1713 LP/ 2017 LP)



• Câble d'alimentation 5 m

Equipé avec:

• Moteur électrique 4 pôles (1450 TR/MIN) avec protection thermique et refroidissement par eau (modèle triphasé) • Trois pistons revêtus céramique, pistons en céramique (seulement modèle 1713) pompe linéaire avec tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée • Arrêt Total retardé et en basse tension (modèle triphasé) • Clapets d'aspiration/refoulement acier inox • Aspiration du détergent incorporée avec réservoir de 2,8 litres • Régulateur de pression • Manomètre à bain de glycérine • Enrouleur de flexible à haute pression • Porte-accessoires • Porte-câble électrique.

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
Référence	8.671.0013	8.671.0014	8.671.0015
Pression service/max.	150/160 bar-2175/2320 psi	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
Débit	540 l/h-2.37 GPM	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	76x40x75cm / 33 kg - 72,6 lbs	76x40x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm / 44 kg - 96,8 lbs