

Lena E

T.V. Thermal Valve



CRANKSHAFT



1450
RPM

**PRESSION
200/500 bar**



Equipé avec:

• Châssis robuste en acier peint • Panneau de revêtement en acier inox • Logement pour pistolet et lance pratique • Filtre aspiration à cartouche surdimensionné, à haut pouvoir filtrant • Roues industrielles ø300, roue arrière équipée de frein • Moteur électrique (1450 tours/min) 20, 25 et 30 HP avec joint élastique • Pompe triplex Comet TW 500 Premium • Vanne automatique de réglage avec by-pass extérieur et rétablissement progressif de la pression • Vanne thermostatique de protection de surchauffe • Tableau de démarrage (étoile triangle) avec commandes en basse tension (24V), • Télérupteur et protection du moteur avec relais thermique • Bouton d'arrêt d'urgence • Compteur horaire • Sur demande, possibilité de montage de l'enrouleur de flexible.

Version 60Hz sur demande

	Lena 5015 E LP	Lena 5018 E LP	Lena 5021 E LP	Lena 2042 E LP
Référence	0.066.0008	0.066.0009	0.066.0010	0.066.0055
Pression service/max.	500 bar-7252 psi	500 bar-7252 psi	500 bar-7252 psi	200 bar-2900 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	2520 l/h-11.09 GPM
Puissance absorbée/tension	15000W - 380/415V~50Hz 3 ph	18500W - 380/415V~50Hz 3 ph	23000W - 380/415V~50Hz 3 ph	18500W - 380/415V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	TW500/1400 RPM	TW500/1400 RPM	TW500/1400 RPM	TW/1400 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	118,5x74x100 cm/215 Kg - 473 lbs	118,5x74x100 cm/260 Kg - 496 lbs	118,5x74x100 cm/285 Kg - 507 lbs	118,5x74x100 cm/225 Kg - 496 lbs

DOTATION DE SÉRIE

- 0.966.0005 Pistolet ML 960 avec accouplement rapide M24-M24 (mod.5015/5018/2042)



- 0.966.0006 Pistolet ML 710 with quick coupling M24-M24 (mod.5021)



- 0.966.0009 Lance INOX 500 bar L50 (mod.5015/5018/2042)



- 0.966.0010 Lance INOX bar L70 (mod.5021)



- 0.966.0038 Buse h.p. 028 (mod. 5015)
- 0.966.0039 Buse h.p. 035 (mod. 5018)
- 0.966.0040 Buse h.p. 040 (mod. 5021)
- 3.103.0207 Buse h.p. 12 (mod. 2042)



- 0.966.0013 Flexible à haute pression 10 m
- 0.966.0012 Flexible à haute pression 10 m (mod. 2042)



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

Lance turbo

- 0.966.0016 (mod. 5015)
 - 0.966.0017 (mod. 5018)
 - 0.966.0018 (mod. 5021)
- pour modèle 2042: sur demande

Tuyau déboucheur 25 m.

- 0.966.0022 (mod. 5015)
 - 0.966.0023 (mod. 5018/5021)
- pour modèle 2042: sur demande

Rallonge flexible haute pression 20 m.

- 0.966.0026

Lance pour sablage 500 bar

- 0.966.0030 (mod. 5015)
 - 0.966.0031 (mod. 5018/5021)
- pour modèle 2042: sur demande

- 7.197.0515 Tablier