

## Comfort L

### LEVEL



STOP



### DOTACIÓN DE SERIE

\*



• 3 x 5.511.2223  
Cepillo PP Ø 406 mm - 16"



• 4.508.0219  
Labio delantero boquilla L.1500  
mm Shore 40 Th. 4 mm

• 4.508.0218  
Labio trasero boquilla L.1580 mm  
Shore 33 Th. 6 mm

### Equipado con:

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq) • Presion constante de 120/170 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

**\* Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Comfort L 122
código	8.572.0002
alimentación	36V
ancho de trabajo/boquilla	1220/1450 mm
rendimiento horario máx.	8540 m <sup>2</sup> /h
capac. depósito agua limpia/quimico	280 l/73.97 gal
capac. depósito recuperación stop/total	315-340 l/83.2-89 gal
tracción/potencia	3-wheels drive/3 x 600 W
RPM/presión cepillo	150/170 kg/374 lbs
potencia motor cepillo	3 x 1000 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	10%/8%
depresión/potencia motor aspiración	1800 mmH <sub>2</sub> O/600 W
dimensiones minime/peso	222x130x169 cm/607 kg

## OPCIONAL



Diseñada para realizar los trabajos más duros garantizando la máxima comodidad de uso. La estructura es de perfiles de acero con un espesor de 5 a 12 mm., protegida por una pintura de alta resistencia y anti-corrosión. El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor



• 0.107.0010  
Cofre baterías Pb-ácido  
36V 525Ah C5

• 0.107.0013  
Cofre baterías GEL  
36V 400 Ah C5



• 0.108.0003  
Cargador baterías 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1167 Labio delantero  
de poliuretano L.1270 TH. 4  
• 4.508.0897 Labio trasero de  
poliuretano L.1345 TH. 6

de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. El depósito de la solución detergente con una capacidad de 300 litros y la excepcional duración de la




batería garantizan la máxima productividad de trabajo de su clase. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La rueda motorizada, diseñado y construido por Lavor, garantiza un óptimo rendimiento y una excepcional fiabilidad (más de 30.000 horas). El



\*  
• 3x 5.511.2224  
Cepillo tynex Ø 406 mm-16"

• 3x 5.511.2225  
Cepillo PP 0,03 Ø 406 mm-16"

• 3x 5.511.2226  
Cepillo PES Ø 406 mm - 16"



\*  
• 3x 5.511.2227  
Disco de arrastre EWU Ø 406  
mm-16"



• 6.508.0031 - Ø 406 mm -  
16"- beige  
• 6.508.0038 - Ø 406 mm -  
16"- verde  
• 6.508.0045 - Ø 406 mm -  
16"- negro

innovador sistema a tres ruedas motorizadas garantiza una tracción perfecta en todas las condiciones de trabajo. La alta potencia de las tres ruedas de tracción permite a la máquina de superar pendientes considerables.

