

Comfort L

LEVEL



DOTAZIONE STANDARD

*



- 3 x 5.511.2223
Spazzola PP
Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219
Lama anteriore squeegee
L.1500 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218
Lama posteriore squeegee
L.1580 mm 33 Th. 6 mm

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 7000 mq.)
- Più di 120/170 kg. di pressione costante sulle spazzole
- 300 litri di capacità di carico del serbatoio soluzione, che determina autonomia e produttività eccezionali
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione innovativo con tre motoruote controllate da una scheda elettronica
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante, contaore, elettrovalvola
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

***Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Comfort L 122
codice	8.572.0002
alimentazione	36V
larghezza lavoro/squeegee	1220/1450 mm
resa oraria	8540 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	300 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	315-340 l
tipo di avanzamento	3-ruote motrici/3 x 600 W
giri motore/pressione spazzola	150/170 kg
potenza motore spazzola	3 x 1000 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	15%/14%
depressione/potenza motore aspirazione	1800 mmH ₂ O/600 W
dimensioni/peso macchina	222x130x169 cm/607 kg

OPTIONAL



Disegnata per svolgere i lavori più gravosi garantendo il massimo comfort di utilizzo; il telaio è fatto con profili di acciaio con uno spessore da 5 a 12 mm., protetti con vernice ad alta resistenza e anticorrosione.



- 1 x 0.107.0010
Batteria tubolare a cassone
36V 525Ah C5
- 1 x 0.107.0013
Batteria a cassone GEL
36V 400Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1169 Lama anteriore
in poliuretano L.1500 TH. 4
- 4.508.1168 Lama
posteriore in poliuretano
L.1580 TH. 5

*



- 5.511.2224
Spazzola Tynex Ø 406 mm-16"
- 5.511.2225
Spazzola PP 0,3 Ø 406
mm-16"
- 5.511.2226
Spazzola PES Ø 406 mm - 16"

*



- 5.511.2227
Disco trascinate EWU Ø 406
mm-16"



- 6.508.0031 - Ø 406 mm -
16"- beige (5 pz.)
- 6.508.0038 - Ø 406 mm -
16"- verde (5 pz.)
- 6.508.0045 - Ø 406 mm -
16"- nero (5 pz.)

Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.



Il serbatoio soluzione detergente con una capacità eccezionale di 300 litri e la grande autonomia delle batterie assicurano una massima produttività del lavoro.

La motoruota, disegnata e costruita da Lavor, garantisce performance ottimali ed eccezionale affidabilità (oltre 30.000 ore). L'innovativo sistema a tre ruote motrici assicura una trazione perfetta in ogni situazione di lavoro. L'elevata potenza delle tre motoruote consente alla macchina di superare anche pendenze considerevoli.

