

## Comfort M

### LEVEL



STOP



### DOTACIÓN DE SERIE



- 2 x 5.511.2248  
Cepillo PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217  
Labio delantero boquilla L.1270 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216  
Labio trasero boquilla L.1345 mm Shore 33 Th. 6 mm

### Equipado con:

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 m<sup>2</sup>) • Presion constante de 90/120 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Dispositivo automatico de detencion de loscepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

**\* Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Comfort M 102
código	8.578.0004
alimentación	36V
ancho de trabajo/boquilla	1020/1250 mm
rendimiento horario máx.	7140 m <sup>2</sup> /h
capac. depósito agua limpia/quimico	200 l/52.84 gal
capac. depósito recuperación stop/total	210-240 l/55.5-63.4 gal
tracción/potencia	rueda anterior/900 W
RPM/presión cepillo	150/120 kg/246 lbs
potencia motor cepillo	1500 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	10%/8%
depresión/potencia motor aspiración	1800 mmH <sub>2</sub> O/550 W
dimensiones minime/peso	190x112x145 cm/342 kg

## OPCIONAL



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La resistente boquilla de secado



- 0.107.0009  
Cofre baterías Pb-ácido  
36V 360Ah C5
- 0.107.0012  
Cofre baterías GEL  
36V 320Ah C5



- 0.108.0003  
Cargador baterías 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6

hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Comfort M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo. Desde el




\*



- 2x 5.511.2239  
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.2240  
Cepillo PP Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.2241  
Cepillo PES Ø 483 mm - 19"

\*



- 2x 5.511.2242  
Disco de arrastre EWU Ø 483 mm-19"



panel de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y hace más rápido gracias a el sistema automática de levantamiento de la boquilla de secado y de los cepillos



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"- verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"- negro

Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano anti-aceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.

