

## Comfort M

### LEVEL



### STOP



### DOTAZIONE STANDARD

\*



- 2 x 5.511.2248  
Spazzola PP Ø 483 mm  
- 19"



- 4.508.0217  
Lama anteriore squeegee L.1270  
mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216  
Lama posteriore squeegee L.1345  
mm 33 Th. 6 mm

### Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

**\*Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Comfort M 102
codice	8.578.0004
alimentazione	36V
larghezza lavoro/squeegee	1020/1250 mm
resa oraria	7140 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	200 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	210-240 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/900 W
giri motore/pressione spazzola	150/120 kg
potenza motore spazzola	1500 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	10%/8%
depressione/potenza motore aspirazione	1800 mmH <sub>2</sub> O/600 W
dimensioni/peso macchina	190x112x145 cm/342 kg

## OPTIONAL



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.



- 1 x 0.107.0009  
Batteria tubolare a cassone  
36V 360Ah C5

- 1 x 0.107.0012  
Batteria GEL a cassone  
36V 320Ah C5



- 0.108.0003  
Caricabatterie 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Lama anteriore  
in poliuretano L.1270 TH. 4

- 4.508.0897 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1345 TH. 6

\*




- 5.511.2239  
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

- 5.511.2240  
Spazzola PP 0,3 Ø 483  
mm-19"

- 5.511.2241  
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"

\*



- 5.511.2242  
Disco trascinatore EWU Ø 483  
mm-19"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm -  
19" - beige (5 pz.)

- 6.508.0041 - Ø 483 mm -  
19" - verde (5 pz.)

- 6.508.0048 - Ø 483 mm -  
19" - nero (5 pz.)

Il resistente tergipavimento a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento. Lo speciale filtro trattiene le impurità e impedisce l'ostruzione del tubo di aspirazione.



Le lavasciuga Comfort M sono facili da usare grazie ai comandi semplici e intuitivi. Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente, selezionando l'opzione più adatta per ciascun tipo di sporco. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergipavimento e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.

