


Comfort S-R 100



MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatta per la manutenzione e la pulizia profonda di superfici medie e grandi (fino a 7.400 m²) con una notevole riduzione dei costi di pulizia • Grande capacità dei serbatoi soluzione e di recupero, con conseguente riduzione del numero di fermate • Sistema di ricarica rapida serbatoio soluzione • Dispositivo antischiuma • Batterie ad alte prestazioni che garantiscono un elevato rendimento ed efficienza • Stabilità anche a pieno carico • Fino a oltre 130 kg max di pressione sulle spazzole (solo modello S-R 100 Up) • Spazzole autolivellanti • Trazione anteriore indipendente con raggio di sterzata ridotto • Protezione totale della ruota anteriore (solo modello S-R 100 Up) • Distribuzione della soluzione detergente tramite pompa dedicata (solo modello S-R 100 Up) • Facile accesso ai componenti elettrici • Sistema automatico di sollevamento piatto spazzole e tergipavimento • Sollevamento automatico della tergipavimento in retromarcia • Dispositivo automatico di stop per le spazzole e della soluzione a macchina ferma non in movimento • Luce frontale (solo su modello S-R 100 Up) • Possibilità di utilizzare batterie Li-ion a richiesta

DATI TECNICI

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
codice	37007-00025	37007-00027
alimentazione	36V	36V
larghezza lavoro/squeegee	1000/1000 mm	1000/1000 mm
resa oraria	6500 m ² /h	7400 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	140 l	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150-180 l	150-180 l
tipo di avanzamento tipo/potenza	motoruota anteriore/900 W	motoruota anteriore/1200 W
giri motore/pressione spazzole	150/75 kg max	150/130 kg max
potenza motore spazzola	2 x 700 W	2 x 700 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	10%/8%	16%/14%
depressione/potenza motore aspirazione	1734 mmH ₂ O/550W	1734 mmH ₂ O/550W
dimensioni (cm)/peso	180x103x150/300 kg	180x103x150/320 kg

PLUS


Nuovo piatto spazzola da 1000 mm per aumento della capacità lavorativa. Implementazione della Modalità ECO per la funzione spazzole e aspirazione per ridurre il consumo energetico ed il rumore. Kit Acquastop per consentire riempimento del serbatoio della soluzione senza presenza dell'operatore. Aggancio e sgancio spazzole automatico



L'elettronica di controllo permette alla pompa di gestire l'erogazione secondo le specifiche esigenze di lavaggio. Motore da 1200 W per una maggiore potenza e prestazioni in termini di velocità e capacità di salita in pendenza. Freno di stazionamento a garantire la necessaria sicurezza in caso di pendii ripidi. Controllo della pressione sul piatto spazzola fino a 130Kg.



Il tappo del serbatoio di recupero con chiusura rapida consente una pulizia facile e veloce e una corretta sanificazione del deposito di recupero; l'inclinazione del serbatoio di recupero di grandi dimensioni e il tubo di scarico permettono lo svuotamento completo dello stesso e la rimozione di eventuali componenti di sporco solido. Il dispositivo antischiuma protegge il motore di aspirazione, così come il interruttore elettronico a galleggiante che arresta l'aspirazione in caso di serbatoio pieno.



70 kg pressione costate sulle spazzole con il sistema autolivellante che permette di rimuovere con forza e profondità qualsiasi tipo di sporco su qualsiasi tipo di pavimento. Ruote in poliuretano resistenti all'olio Batteria C5 da 36 V 300 Ah a cassone (optional) che consente il funzionamento continuo fino a 5 ore. Possibilità di utilizzo anche con batterie al litio.

DOTAZIONE STANDARD

• 2 x 10002-13159 Spazzola PP Ø 483 mm - 19"	• 00005-02270 Lama anteriore squeegee L.1027 mm 40 Th. 3 mm	• 00005-02269 Lama posteriore squeegee L.1150 mm 33 Th. 4 mm	• 2x 00072-00423 bumper rosso	
--	---	--	---	--

OPTIONAL

• 00055-00108 Batteria Pb-acido a cassone 36V 300Ah C5 • 00055-00127 Batteria GEL a cassone 36V 261Ah C5	• 00056-00070 Carica batteria 36V 60A 230V/50-60Hz 160A	• 00005-02273 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH. 3 • 00005-02274 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH. 4	• 2x 10002-13160 Spazzola Tynex Ø 483 mm-19" • 2x 10002-13161 Spazzola PP 0,3 Ø 483 mm-19" • 2x 10002-13162 Spazzola PES Ø 483 mm - 19"	• 10002-13163 - 2x Disco trascinatore EWU Ø 483 mm-19"
(kit 5 pz) • 10001-11427 - Ø 488 mm-19"-beige • 10001-11428 - Ø 488 mm-19"-verde • 10001-11429 - Ø 488 mm-19"-nero				