

Comfort S-R 100

DOTATION DE SÉRIE

LEVEL



NEW



• 2 x 5.511.2315
PP brosse Ø 483 mm - 19"



• 4.508.1196
Bavette suceur avant L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Bavette suceur arrière L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm



• 2x 4.508.2014
rouge bumper

Equipé avec:

- Convient pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de moyennes et grandes surfaces (jusqu'à 7 400 m²) avec une réduction considérable des coûts de nettoyage • Réservoir de grande capacité, permettant de réduire le nombre d'arrêts. Système de remplissage rapide • Dispositif anti-mousse
- Batteries haute performance permettant une efficacité de travail élevée. • Stabilité même à pleine charge. Jusqu'à plus de 130 kg de pression max. sur les brosses (S-R 100 Up) • Brosses à nivellement automatique • Traction avant indépendante avec un rayon de braquage réduit. Protection totale des roues (S-R 100 Up) • Distribution de la solution de nettoyage par pompe (S-R 100 Up) • Accès facile aux composants électriques • Système de levage automatique de la plaque à brosse et de la raclette. Relevage automatique de la raclette en marche arrière • Dispositif automatique qui arrête les brosses et l'écoulement de l'eau détergente lorsque la machine est à l'arrêt • Lumière frontale (S-R 100 Up)
- **Batterie au lithium disponible sur demande**

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
Référence	8.575.1001	8.575.1101
Alimentation	36V	36V
Largeur auto-laveuse/suceur	1000/1000 mm	1000/1000 mm
Rendement théorique max	6500 m ² /h	7400 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	140 l/36.99 gal	140 l/36.99 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	150-180 l/39.6-47 gal	150-180 l/39.6-47 gal
Moteur de traction	roue avant/900 W	roue avant/1200 W
Tours/minute - pression sur les brosses	150/75 kg max/165 lbs	150/130 kg max/286 lbs
Puissance moteur de brosse	2 x 700 W	2 x 700 W
Pente max - réservoir vide/plein	10%/8%	16%/14%
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1734 mmH ₂ O/550W	1734 mmH ₂ O/550W
Dimensions/poids	180x103x150 cm/300 kg	180x103x150 cm/320 kg

EN OPTION



Nouvelle plaque à brosse de 1 000 mm pour une capacité de travail accrue. Mise en œuvre de la fonction ECO MODE pour les brosses et l'aspiration afin de réduire la consommation d'énergie et le bruit. Kit AquaStop pour permettre le remplissage du réservoir de solution sans la présence de l'opérateur. Fixation et libération automatique des brosses. Possibilité d'utiliser des batteries Li-Ion. La pompe de distribution de la solution permet une

fonction de la vitesse. L'électronique de commande permet de gérer la pompe en fonction des exigences spécifiques de lavage. Roue motrice de 1 200 W pour des performances accrues en termes de vitesse et de capacité de montée. Frein de stationnement pour assurer la sécurité nécessaire en cas de fortes pentes. Contrôle de la pression sur la plaque à brosse jusqu'à 130 kg. Protection frontale totale avec marchepied. Phare d'éclairage pour une conduite sûre dans des conditions de mauvaise visibilité.



Le bouchon du réservoir à ouverture-fermeture rapide permet un nettoyage et un assainissement rapides et simples du réservoir ; le mécanisme basculant et le tuyau de purge de grande taille permettent de vider complètement le réservoir et d'éliminer tout type de saleté solide. Le dispositif anti-mousse protège le moteur d'aspiration, ainsi que l'interrupteur à flotteur électronique qui arrête l'aspiration lorsque le réservoir est plein.

70 kg de pression continue de la plaque à brosse avec système de nivellement automatique pour un enlèvement fort et profond de tout type de saleté sur n'importe quel type de sol. Roues en polyuréthane solides et résistantes à l'huile. Compartiment batterie C5 36 V 300 Ah permettant un temps de travail continu jusqu'à 5 heures.



- 0.108.0083 Chargeur de batterie 36V 60A 230V/50-60Hz




- 0.107.0088 Battery box Pb-acid 36V 300Ah C5
- 0.107.0089 Battery box Gel 36V 261Ah C5



- 4.508.1251 Bavette suceur avant en polyuréthane L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Bavette suceur arrière en polyuréthane L.1150 TH. 4



- 2x 5.511.2316 Tynex brosse Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.2317 PP 0,3 brosse Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.2318 PES brosse Ø 483 mm - 19"



- 2x 5.511.2319 Disque d'entraînement EWU Ø 488 mm-19"



- 6.508.0155 - Ø 488 mm-19" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0156 - Ø 488 mm-19" - vert (5 pcs.)
- 6.508.0157 - Ø 488 mm-19" - noir (5 pcs.)