


## Comfort XS-R1 Up



PLUS  
D'INFORMATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 4.000 m<sup>2</sup>) avec une réduction significative du coût du nettoyage
- Pression constante sur la brosse > 50 Kg
- Réservoirs d'eau propre et de récupération de grande capacité permettant de réduire les arrêts et d'exploiter de façon optimale la charge de la batterie
- Largeur de 810 mm permettant le passage dans les zones étroites
- Roue avant directrice et roues AR motrices autorisant une réduction optimale du rayon de braquage
- Hublot avec grande ouverture pour l'inspection et le nettoyage du réservoir de récupération
- Relevage automatique de la brosse
- Dispositif de sureté permettant le relevage du suceur en marche arrière
- Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit de la solution lors de l'arrêt de la machine
- Plaque de brosse auto nivelante
- Système anti mousse
- Chargeur de batterie embarqué de série

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                             | Comfort XS-R1 75 Up          | Comfort XS-R1 85 Up          |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| référence                                   | 37006-00080                  | 37006-00082                  |
| alimentation                                | 24V (avec chargeur)          | 24V (avec chargeur)          |
| largeur de travail/suceur                   | 750/900 mm                   | 850/1000 mm                  |
| rendement théorique max                     | 4350 m <sup>2</sup> /h       | 5000 m <sup>2</sup> /h       |
| capacité du réservoir de solution           | 110 l/29.05 gal              | 110 l/29.05 gal              |
| capacité de réservoir d'eau sale            | 130-155 l/34.35-40.95 gal    | 130-155 l/34.35-40.95 gal    |
| moteur de traction                          | roue avant/600 W             | roue avant/600 W             |
| RPM/pression sur la brosse                  | 170/50 kg/110.23 lbs         | 170/50 kg/110.23 lbs         |
| puissance moteur de la brosse               | 2 x 400 W                    | 2 x 400 W                    |
| pente max - réservoir vide/plein            | 13%/10%                      | 13%/10%                      |
| dépression/puissance du moteur d'aspiration | 1300 mmH <sub>2</sub> O/400W | 1300 mmH <sub>2</sub> O/400W |
| dimensions (cm)/poids                       | 146x81x138/189 kg            | 146x87x138/195 kg            |

**PLUS**




L'accès facile au réservoir de récupération permet un nettoyage rapide et efficace ; le réservoir basculant ainsi que le flexible d'évacuation permettent la vidange complète du réservoir même en présence de résidus solides. Le dispositif anti-mousse protège le moteur d'aspiration, ainsi que l'interrupteur électronique à flotteur qui interrompt l'aspiration lorsque le réservoir d'eau sale est plein.



Tous les moteurs sont protégés par des relais thermiques. Le réservoir de solution de nettoyage sert de compartiment à batteries, permettant le logement de batteries de grande capacité. Le chargeur et le moteur d'aspiration sont placés sous le réservoir de récupération ; le logement du moteur d'aspiration permet de réduire considérablement le bruit de fonctionnement.



Comfort XS-R1 Up est équipée d'actionneurs pour le levage automatique de la plaque de brosse et du suceur. Tableau de bord avec commandes et affichages numériques. Compteur horaire, indicateur du niveau de charge de la batterie, témoin de réservoir vide et indicateur de traction avant/arrière. Réglage de la vitesse, klaxon, interrupteur du moteur aspiration arrêt retardé.



La forme ergonomique et confortable de la machine permet à l'opérateur de travailler sans effort pendant une longue période, améliorant ainsi la productivité. Grâce à ses dimensions compactes, la machine peut travailler avec agilité même dans des espaces restreints.

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

|                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b><br/>• 2 x 10002-08108<br/>Brosse PP Ø 360 mm - 14"</p>                   | <p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b><br/>• 2 x 10002-08138<br/>Brosse PP Ø 430 mm - 17"</p>                           | <p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b><br/>• 00005-02240<br/>Bavette avant L.925 mm<br/>Rive 40 Th. 3 mm</p> | <p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b><br/>• 00005-02237<br/>Bavette arrière L.1015 mm Rive 30<br/>Th. 4 mm</p> | <p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b><br/>• 00005-02270<br/>Bavette avant L.1027 mm<br/>Rive 40 Th. 3 mm</p> |
| <p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b><br/>• 00005-02269<br/>Bavette arrière L.1150 mm<br/>Rive 33 Th. 4 mm</p> | <p>• 00056-00048 Chargeur de batterie embarqué 24V 20A (uniquement pour le modèle 37006-00080/37006-00082)</p> |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |

**EN OPTION**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>• 4 x 00055-00013 Batterie tubulaire Pb-acide 6V 180Ah C5</p>                                                                                 | <p>• 4 x 00055-00142 Batterie GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5</p>                                                                                      | <p>• 00056-00067 Chargeur de batteries 24V 30A 115-240/50-60 Câble de connexion batteries 00056-00067 SB50-SB80: 10002-08044</p> | <p>• 00005-02253 Lame avant en polyuréthane L.925 TH.3 Sh.40<br/>• 00005-02252 Lame arrière en polyuréthane L.1015 TH.4 Sh.40</p>                            | <p>• 00005-02273 Lame avant en polyuréthane L.1027 TH.3<br/>• 00005-02274 Lame arrière en polyuréthane L.1150 TH.4</p>                              |
| <p>• 2x 10002-08109 Brosse Tynex Ø 360 mm-14"<br/>• 2x 10002-08110 PP 0,3 Brosse Ø 360 mm-14"<br/>• 2x 10002-08111 Brosse PES Ø 360 mm - 14"</p> | <p>• 2x 10002-08118 Brosse Tynex Ø 430 mm-17"<br/>• 2x 10002-08119 PP 0,3 Brosse Ø 430 mm-17"<br/>• 2x 10002-08120 Brosse PES Ø 430 mm - 17"</p> | <p>• 2x 10002-08137 Disque d'entraînement EWU Ø 38 mm0 mm-15"<br/>• 2x 10002-08121 Disque d'entraînement EWU Ø 430 mm-17"</p>    | <p>(5 pcs emballer)<br/>• 10001-09944 - Ø 38 mm0 mm - 15"- beige<br/>• 10001-09945 - Ø 38 mm0 mm - 15"- vert<br/>• 10001-09942 - Ø 38 mm0 mm - 15"- noir</p> | <p>(5 pcs emballer)<br/>• 10001-09913 - Ø 430 mm - 17"- beige<br/>• 10001-09918 - Ø 430 mm - 17"- vert<br/>• 10001-09923 - Ø 430 mm - 17"- noir</p> |