

## Comfort XS-R1 Up



MAGGIORI  
INFORMAZIONI



### CARATTERISTICHE

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm.)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Dispositivo antischiuma
- Di serie carica batterie integrato

### DATI TECNICI

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
codice	37006-00080	37006-00082
alimentazione	24V (Carica batterie incluso)	24V (Carica batterie incluso)
larghezza lavoro/squeegee	750/900 mm	850/1000 mm
resa oraria	4350 m <sup>2</sup> /h	5000 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	110 l	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130-155 l	130-155 l
tipo di avanzamento tipo/potenza	motoruota anteriore/600 W	motoruota anteriore/600 W
giri motore/pressione spazzole	170/50 kg	170/50 kg
potenza motore spazzola	2 x 400 W	2 x 400 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	13%/10%	13%/10%
depressione/potenza motore aspirazione	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W
dimensioni (cm)/peso	146x81x138/189 kg	146x87x138/195 kg

**PLUS**



Il facile accesso al serbatoio di recupero ne consente la pulizia rapida ed efficace; il serbatoio basculante unitamente ad un tubo di scarico di grandi dimensioni consentono il completo svuotamento del serbatoio anche in presenza di residui solidi. Il dispositivo antischiuma protegge il motore di aspirazione.

Tutti i motori sono protetti da interruttori termici. Il serbatoio soluzione detergente funge da vano batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di grande capacità. Caricabatterie e motore di aspirazione sono posti sotto al serbatoio di recupero; l'alloggiamento del motore di aspirazione permette di ridurre drasticamente la rumorosità di funzionamento.

Comfort XS-R1 Up è equipaggiata con attuatori per il sollevamento automatico del piatto spazzola e del tergipavimento. Pannello di controllo con comandi e display digitali. Contatore, indicatore del livello di carica della batteria, spia serbatoio vuoto e indicatore di trazione avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore aspirazione spegnimento ritardato.

La forma ergonomica e confortevole della macchina permette all'operatore di lavorare senza sforzo per lungo tempo, migliorando la produttività. Grazie alle dimensioni compatte la macchina può lavorare con agilità anche in spazi ristretti.

**DOTAZIONE STANDARD**

<p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b> • 2 x 10002-08108 Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</p>	<p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b> • 2 x 10002-08138 Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</p>	<p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b> • 00005-02240 Lama anteriore squeegee L.925 mm 40 Th. 3 mm</p>	<p><b>Comfort XS-R1 75 Up</b> • 00005-02237 Lama posteriore squeegee L.1015 mm 30 Th. 4 mm</p>	<p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b> • 00005-02270 Lama anteriore squeegee L.1027 mm 40 Th. 3 mm</p>
<p><b>Comfort XS-R1 85 Up</b> • 00005-02269 Lama posteriore squeegee L.1150 mm 33 Th. 4 mm</p>	<p>• 00056-00048 Caricabatteria a bordo 24V 20A (solo per modello codice: 37006-00080/37006-00082)</p>			

**OPTIONAL**

<p>• 4 x 00055-00013 Batteria Tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5</p>	<p>• 4 x 00055-00142 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5</p>	<p>• 00056-00067 Carica batteria 24V 30A 115-240/50-60 Cavo di collegamento batterie SB50-SB80: 10002-08044</p>	<p>• 00005-02253 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40 • 00005-02252 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40</p>	<p>• 00005-02273 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3 • 00005-02274 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4</p>
<p>• 2x 10002-08109 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08110 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08111 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"</p>	<p>• 2x 10002-08118 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17" • 2x 10002-08119 Spazzola PP 0,3 Ø 430 mm-17" • 2x 10002-08120 Spazzola PES Ø 430 mm - 17"</p>	<p>• 2x 10002-08137 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15" • 2x 10002-08121 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"</p>	<p>(kit 5 pz) • 10001-09944 - Ø 380 mm - 15"-beige • 10001-09945 - Ø 380 mm - 15"-verde • 10001-09942 - Ø 380 mm - 15"-nero</p>	<p>(kit 5 pz) • 10001-09913 - Ø 430 mm - 17"-beige • 10001-09918 - Ø 430 mm - 17"-verde • 10001-09923 - Ø 430 mm - 17"-nero</p>