

Comfort XS-R1 Up

LEVEL



CHARGER



STOP



NEW



Equipado con:

- Capaz de trabajar para el mantenimiento y limpieza profunda de áreas grandes (hasta 4.000 m²) con una reducción considerable de los costes de limpieza
- Más de 50 kg de presión constante sobre los cepillos
- Gran capacidad del depósito de carga, lo que resulta en un número reducido de paradas y un uso máximo de la carga de la batería para un funcionamiento eficaz de la máquina
- Tamaño compacto (810 mm)
- Estabilidad incluso con carga completa, tracción delantera independiente con radio de dirección
- Ventana de control del depósito de recuperación para limpieza y fácil mantenimiento
- Sistema automático de elevación del plato del cepillo
- Sistema automático de elevación de la escobilla de goma
- Elevación automática de la escobilla de goma con marcha atrás
- Dispositivo automático que detiene la salida de cepillos y agua detergente cuando la máquina está funcionando
- Dispositivo antiespumante
- Cepillos autonivelantes
- Cargador de batería a bordo integrado (solo para los modelos código: 8.574.5101 y 8.574.5103).
- Liberación automática del cepillo
- Modo eco separado para cepillo y aspiración

*** Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

DOTACIÓN DE SERIE



Comfort XS-R1 75 Up

- 2 x 5.511.2218 cepillo PP Ø 360 mm - 14"



Comfort XS-R1 85 Up

- 2 x 5.511.2255 cepillo PP Ø 430 mm - 17"



Comfort XS-R1 75 Up

- 4.508.0646 Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.0605 Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Comfort XS-R1 85 Up

- 4.508.1196 Labio delantero boquilla L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.1195 Labio trasero boquilla L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054 Cargador de batería a bordo 24V 20A (solo para código de modelo: 8.574.5101 - 8.574.5103)

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
código	8.574.5101	8.574.5103
alimentación	24V (battery charger included)	24V (battery charger included)
ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm	850/1000 mm
rendimiento horario máx.	4350 m ² /h	5000 m ² /h
capac. depósito agua limpia/químico	110 l/29.05 gal	110 l/29.05 gal
capac. depósito recuperación stop/total	130-155 l/34.35-40.95 gal	130-155 l/34.35-40.95 gal
tracción/potencia	rueda anterior/600 W	rueda anterior/600 W
RPM/presión cepillo	170/50 kg/110.23 lbs	170/50 kg/110.23 lbs
potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
dimensiones minime/peso	146x81x138 cm/189 kg	146x87x138 cm/195 kg

OPCIONAL



El fácil acceso al depósito de recuperación permite una limpieza rápida y la desinfección del depósito; el depósito basculante junto con una manguera de desagüe de gran tamaño permite el vaciado completo del depósito y la eliminación de cualquier tipo de suciedad sólida. El dispositivo antiespuma protege el motor de aspiración, así como el interruptor flotante



• 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



• 4 x 0.107.0072
Batería Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5




• 0.108.0080
Cargador baterías 24V 30A
220-240/50-6



• 4.508.0901 Labio delantero de poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
• 4.508.0900 Labio trasero de poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40



*
• 2x 5.511.2219 Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
• 2x 5.511.2220 Cepillo PP 0,3 Ø 360 mm-14"
• 2x 5.511.2221 Cepillo PES Ø 360 mm - 14"



• 2x 5.511.2229 Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
• 2x 5.511.2230 Cepillo PP 0,3 Ø 430 mm-17"
• 2x 5.511.2231 Cepillo PES Ø 430 mm - 17"



*
• 2x 5.511.2252 Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"
• 2x 5.511.2232 Disco de arrastre EWU Ø 430 mm-17"
• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige (5 pcs.)
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - green (5 pcs.)
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - negro (5 pcs.)
• 6.508.0032 - Ø 430 mm - 17" - beige (5 pcs.)
• 6.508.0039 - Ø 430 mm - 17" - green (5 pcs.)
• 6.508.0046 - Ø 430 mm - 17" - negro (5 pcs.)

electrónico que detiene la aspiración cuando el depósito está lleno. La fregadora Comfort XS-R1 Up está equipada con actuadores para la elevación automática del plato del cepillo y la boquilla de secado. Tiene un panel de control nuevo con controles digitales y pantalla. El display digital: con horómetro, indicador de nivel de carga de batería, indicador de nivel de depósito de agua vacío e indicador de tracción delantera/trasera.



Ajuste del control de velocidad, bocina, interruptor del motor de aspiración con apagado retardado, interruptor selector de elevación/bajada del plato del cepillo, interruptor del motor del cepillo. Todos los motores están protegidos por interruptores térmicos. El depósito de agua detergente sirve como compartimento de baterías, permitiendo alojar baterías de gran capacidad. El cargador de batería y el motor de aspiración se colocan

en el depósito de recuperación; la carcasa del motor de vacío permite reducir drásticamente el ruido de funcionamiento. La forma ergonómica y cómoda de la máquina permite que el operador trabaje sin esfuerzo durante mucho tiempo, mejorando la productividad. Gracias a las dimensiones compactas, la máquina puede trabajar con agilidad incluso en espacios estrechos.

