

## Comfort XS-R1 Up

### LEVEL



### CHARGER



### STOP



**NEW**



### DOTAZIONE STANDARD



#### Comfort XS-R1 75 Up

- 2 x 5.511.2218  
Spazzola PP Ø 360 mm  
- 14"



#### Comfort XS-R1 85 Up

- 2 x 5.511.2255  
Spazzola PP Ø 430 mm  
- 17"



#### Comfort XS-R1 75 Up

- 4.508.0646  
Lama anteriore squeegee L.925  
mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605 Lama posteriore  
squeegee L.1015 mm 30 Th.  
4 mm

#### Comfort XS-R1 85 Up

- 4.508.1196  
Lama anteriore squeegee L.1027  
mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195 Lama posteriore  
squeegee L.1150 mm 33 Th.  
4 mm



- 0.108.0054  
Caricabatterie a bordo  
CBH2D 24V 20A

### Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm.)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Dispositivo antischiama
- Di serie carica batterie integrato.

**\*Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
codice	8.574.5101	8.574.5103
alimentazione	24V (Caricabatteria incluso)	24V (Caricabatteria incluso)
larghezza lavoro/squeegee	750/900 mm	850/1000 mm
resa oraria	4350 m <sup>2</sup> /h	5000 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	110 l	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130-155 l	130-155 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/600 W	motoruota anteriore/600 W
giri motore/pressione spazzola	170/50 kg	170/50 kg
potenza motore spazzola	2 x 400 W	2 x 400 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	13%/10%	13%/10%
depressione/potenza motore aspirazione	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W
dimensioni/peso macchina	146x81x138 cm/189 kg	146x87x138 cm/195 kg

## OPTIONAL



Il facile accesso al serbatoio di recupero ne consente la pulizia rapida ed efficace; il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e l'interruttore elettronico a galleggiante

che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. Comfort XS UP è equipaggiata con attuatori per sollevamento automatico del piatto spazzola e tergipavimento. Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale: con contatore, indicatore del livello di carica della batteria, spia del serbatoio vuoto e indicatore di trazione



in avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore di aspirazione con ritardo di spegnimento. Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di elevata capacità. Il carica batterie e il motore di aspirazione sono posizionati sotto il serbatoio di recupero; l'alloggiamento del motore

di aspirazione consente di ridurre drasticamente la rumorosità durante l'utilizzo. La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Grazie alle dimensioni ridotte, la macchina può lavorare agilmente anche in spazi ridotti.



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubolare Pb-acido 6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5




- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 220-240/50-60



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
- 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3
- 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4



- \* 2 x 5.511.2219 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 2 x 5.511.2220 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 2 x 5.511.2221 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
- 2 x 5.511.2229 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
- 2 x 5.511.2230 Spazzola PP 0,3 Ø 430 mm-17"
- 2 x 5.511.2231 PES brush Ø 430 mm - 17"



- \* 2 x 5.511.2252 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15"
- 2 x 5.511.2232 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige (5 pz.)
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - verde (5 pz.)
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - nero (5 pz.)
- 6.508.0032 - Ø 430 mm-17" - beige (5 pz.)
- 6.508.0039 - Ø 430 mm - 17" - verde (5 pz.)
- 6.508.0046 - Ø 430 mm - 17" - nero (5 pz.)