

Dart



LI-ION BATTERY

Modelo: Dart 38B Li

NEW

DOTACIÓN DE SERIE



* 5.511.2262
cepillo PP Ø 380 mm - 15" (38 B Li)

5.511.2213
cepillo PP Ø 360 mm - 14" (36 B- 36 E)



4.508.1100
Labio delantero boquilla L.537 mm - Th. 1,5 mm
4.508.1101
Labio delantero boquilla L.590 mm - Th. 3,0 mm



0.108.0076
Cargador de batería a bordo 24V-5A sólo para modelo código: 8.581.0002 8.581.0003



0.108.0089 Cargador de batería a bordo 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz sólo para modelo código: 8.581.0022



2x 0.107.0083
AGM NP3312 12 V 33 Ah C20/28 Ah C5 sólo para modelo código: 8.581.0003



1x 0.107.0091
batería de iones de litio 24V 30Ah 700Wh sólo para modelo código: 8.581.0022

Equipado con:

- Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1260 m², especialmente cuando están congestionados por personas o muebles, como en centros de bienestar, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas al por menor, hospitales y escuelas.
- Conexión, descarga y apagado retardado automático del cepillo.
- Cuerpo estrecho con ambos lados del cepillo pronunciados y giro de boquilla de 300 °.
- Depósito de recuperación extraíble sin necesidad de herramientas, con gran capacidad de inspección visual y manguera de descarga flexible.
- Mango regulable con botones, controles de tacto suave (modo Eco Energy y apagado automático de bajo nivel de batería para los modelos 36B).
- Ruedas grandes que no dejan marcas y ruedas traseras resistente para desplazamientos.

*** Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Dart 36E	Dart 36B	Dart 36B	Dart 38B Li
código	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003	8.581.0022
alimentación	220/240 V 50/60Hz	24V (cargador de batería incluido)	24V (baterías y cargador incluidos)	24V (Cargador de batería y batería de iones de litio incluido)
ancho herramienta para fregar / secar	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm	380/460 mm
capacidad máx de trabajo	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1350 m ² /h
capacidad depósito solución	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal
capacidad depósito recuperación	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal
tracción	mecánica	mecánica	mecánica	mecánica
rpm / presión en las escobillas	130/18 kg/40 lbs	160/27 kg/60 lbs	160/27 kg/60 lbs	160/27 kg/60 lbs
potencia motor escobilla	300 W	400 W	400 W	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide
motor depresión / aspiración	850 mmH ₂ O/350 W	850 mmH ₂ O/270 W	850 mmH ₂ O/270 W	850 mmH ₂ O/270 W
dimensiones/peso	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/70 kg	98x47x99 cm/63 kg



Interruptor on/off para proteger el uso no autorizado.
 Protección de sobrecargas, abuso de descarga de la batería (sólo modelos 36B) y funcionamiento no deseado.
 Interruptor práctico para el mantenimiento del cepillo.
 Configuración Eco Energy para un funcionamiento prolongado y operaciones extremadamente silenciosas (sólo 36B).

Cargador a bordo accesible (sólo modelos 36B, cuando viene de serie), alejado de zona húmeda. Práctico elevador de la boquilla de secado accionada por pie para ahorrar tiempo. El mango se puede ajustar fácilmente para resultar más práctico a los operadores en espacios más estrechos.



Fácil acceso y manipulación para limpiar el depósito de recuperación y el flotador. Reduce tiempos de inactividad gracias al mantenimiento simple. Gran visibilidad y capacidad de limpieza en bordes difíciles de alcanzar en ambos lados del cepillo.



Giro amplio de la boquilla de secado para facilitar su reemplazo y una aspiración perfecta incluso en las esquinas. Configuración fácil y descarga automática de agua sucia para ahorrar químicos y adaptarse a las diferentes condiciones del suelo.
 Elevada estabilidad y capacidad para superar pequeños escalones. Indicador de nivel del depósito de agua limpia.



OPCIONAL

- * 
 - 5.511.2214 cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
 - 5.511.2215 cepillo PP 0,3 Ø 360 mm-14"
 - 5.511.2216 cepillo PES Ø 360 mm - 14"

- 5.511.2264 cepillo Tynex Ø 380 mm-15"
- 5.511.2265 cepillo PP 0,3 Ø 380 mm-15"
- 5.511.2266 cepillo PES Ø 380 mm - 15"

- 
 - 4.508.1058 Labio delantero de poliuretano L.537
 - 4.508.1059 Labio trasero de poliuretano L.590

- * 
 - 5.511.2217 EWU Disco de arrastre Ø 360 mm-14"

- 
 - 6.508.0143 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige (5 pcs.)
 - 6.508.0144 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - green (5 pcs.)
 - 6.508.0141 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - black (5 pcs.)

- 
 - 4.512.0068 Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko (Dart 36 E)