

Dynamic



NEW



LI-ION BATTERY

Mod: Dynamic 45B Li

DOTATION DE SÉRIE



• 5.511.2228
PP brosse Ø 430 mm - 17"



• 4.508.1319 lame de raclette avant Shore 40 Th. 2,5 mm
• 4.508.1320 lame de raclette arrière Shore 40 Th. 3,0 mm



• 0.108.0073 Chargeur de batterie à bord 24V 10A
(uniquement pour le code modèle: 8.580.0002/8.580.0003)



• 0.108.0089 Chargeur de batterie à bord 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz
uniquement pour le code modèle: 8.580.0037



• 2 x 0.107.0061 Batterie sans entretien 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
uniquement pour le code modèle: 8.580.0003



• 1 x 0.107.0091 Batterie Li-ion 24V 30 Ah 700Wh
uniquement pour le code modèle: 8.580.0037

Equipé avec:

- Idéales pour planchers de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1600 m², notamment en cas d'espaces entassés de gens ou occupés par mobiliers tels que centres de bien-être, salles de sport, salons autos, magasins et boutiques, hôpitaux et écoles.
- Raccord de brosse automatique, décharge et arrêt temporisé.
- Distribution de la solution réglable avec arrêt automatique.
- Corps mince avec saillie de brosse sur les deux côtés et raclette rotative de 170°.
- Réservoir de collecte amovible sans aucun outil avec hublot d'inspection ample et flexible de décharge extensible.
- Batterie Li-ion 24V (45B Li)
- Poignée de commande réglable avec interrupteurs homme mort, commandes soft touch et diagnostic (mode Eco Energy et extinction automatique en cas de faible niveau de batterie pour la version CC).
- Larges roulettes de service anti-traces et rouleau arrière robuste pour les déplacements.

*** NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B	Dynamic 45B Li
Référence	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003	8.580.0037
Alimentation	230V-50Hz	24V (avec chargeur)	24V (avec chargeur et batteries)	24V (avec chargeur et batteries à lithium)
Largeur auto-laveuse/suceur	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm
Rendement théorique max	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
Traction	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Tours/minute/pression sur les brosses	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	150/31 kg/68 lbs
Puissance moteur de brosse	300 W	400 W	400 W	400 W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1200 mmH ₂ O/700 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensions/poids	117x58x78 cm/66 kg	117x58x78 cm/53 kg	117x58x78 cm/94 kg	117x58x78 cm/77,5 kg

EN OPTION



Interrupteur à clé on/off contre toute utilisation non autorisée. Protection contre les surcharges, altération décharge de batterie (seulement CC) et fonctionnement inattendu. Entretien par un seul interrupteur pratique sur la brosse. Configuration Eco Energy pour temps d'utilisation prolongés et opérations particulièrement silencieuses (seulement CC).



- 2 x 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah uniquement pour le code modèle: 8.580.0003




- 4.508.1324 lame avant en polyuréthane L.665
- 4.508.1325 lame arrière en polyuréthane L.775

*



- 5.511.2229 Tynex brosse Ø 430 mm-17"
- 5.511.2230 PP 0,3 brosse Ø 430 mm-17"
- 5.511.2231 PES brosse Ø 430 mm - 17"

*



- 5.511.2232 Disque d'entraînement EWU Ø 430 mm-17"



- 6.508.0032 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - beige (5 pièces)
- 6.508.0039 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - vert (5 pièces)
- 6.508.0046 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - noir (5 pièces)



- 4.512.0068 Câble électrique 15 m avec fiche Schuko

Chargeur embarqué accessible (seulement CC, si équipé), éloigné des éclaboussures.

Levée de raclette au pied très pratique pour une économie de temps.

La poignée peut être aisément réglée selon les exigences de confort des opérateurs, également dans des espaces réduits.



Accès aisé et maniabilité lors du nettoyage du réservoir de collecte et du flottant.

Temps d'inutilisation réduits grâce à la fabrication et à l'entretien simple

Ample visibilité et grande capacité de nettoyage en cas d'accès difficile aux bords des deux côtés de la brosse.

Ample rotation raclette pour un remplacement facile de la lame et aspiration optimale même dans les coins

Configuration facile et distribution automatique de la solution afin de réduire l'emploi de produits chimiques et respecter les différentes conditions de plancher. Haute stabilité et capacité élevée de dépasser de petites marches.

