


Easy-R



MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido
- Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota
- Ruote antitraccia
- Regolazione dello squeegee semplice e Manuale
- Contatore ed elettrovalvola.

DATI TECNICI

	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
codice	37002-00093	37002-00101
alimentazione	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	550/800 mm	660/800 mm
resa oraria	2475 m ² /h	2970 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	67 l	67 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	75-95 l	75-95 l
tipo di avanzamento/potenza	automatico/200W	automatico/200W
giri motore/pressione spazzole	150/45 kg	150/24 kg
potenza motore spazzola	600 W	600 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W
dimensioni (cm)/peso	135x56x102/100 kg	135x56x102/93 kg

PLUS


Pannello comandi intuitivo. Selettori di regolazione della velocità. Interruttore generale ON/OFF e interruttore a chiave, interruttore spazzola e aspirazione. Disgiuntore termico per proteggere il motore aspirazione e motore spazzole, indicatore livello batteria, contaore.



Facile accesso al vano batteria e motore aspirazione senza l'utilizzo di strumenti. Ampia capacità del serbatoio, ai vertici della categoria (67 l). 2 batterie x 12V -118 Ah C5 per garantire una lunga autonomia di lavoro, fino a 3 ore.



Leva di controllo per attivazione spazzola e flusso soluzione detergente. Tubo di scarico del serbatoio di recupero. Spina caricabatteria ad innesto rapido.




Resistente piatto spazzole monoblocco in acciaio da 15 mm per impieghi gravosi. Grande pressione sul pavimento per una pulizia profonda anche sullo sporco più ostinato. Sistema autolivellante. Elettrovalvola per interruzione dell'erogazione del detergente durante le interruzioni delle fasi di lavoro.

DOTAZIONE STANDARD

 Easy-R 55BT • 2 x 10002-08092 Spazzola PP Ø 275 mm - 10"	 Easy-R 66BT • 2 x 10002-08097 Spazzola PP Ø 330 mm - 13"	 • 00005-02298 Lama anteriore squeegee L.830 mm 40 Th. 2.5 mm • 00005-02297 Lama posteriore squeegee L.870 mm 40 Th. 3 mm		
--	--	---	--	--

OPTIONAL

 • 2 x 00055-00149 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118Ah C5	 • 2 x 00055-00130 Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	 • 00056-00065 Carica batteria 24V 13A 220-240/50-60	 • 10001-08511 Caricabatteria a bordo kit - 24V - 12A	 • 00005-02268 Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3 • 00005-02267 Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4
 • 2x 10002-08093 Spazzola Tynex Ø 275 mm-10" • 2x 10002-08094 Spazzola PP 0,3 Ø 275 mm-10" • 2x 10002-08095 Spazzola PES Ø 275 mm-10"	 • 2x 10002-08098 Spazzola Tynex Ø 330 mm-13" • 2x 10002-08099 Spazzola PP 0,3 Ø 330 mm-13" • 2x 10002-08100 Spazzola PES Ø 330 mm-13"	 • 2x 10002-08096 Disco trascinatore EWU Ø 275mm-10" • 2x 10002-08101 Disco trascinatore EWU Ø 330mm-13"	 (kit 5 pz) • 10001-09927 - Ø 280 mm-11"- beige • 10001-09928 - Ø 280 mm-11"- verde • 10001-09929 - Ø 280 mm-11"- nero	 (kit 5 pz) • 10001-09911 - Ø 340 mm-13"- beige • 10001-09916 - Ø 340 mm-13"- verde • 10001-09921 - Ø 340 mm-13"- nero