

Free Evo



LEVEL



CHARGER



STOP



Equipé avec:

- Capable de travailler pour le nettoyage d'entretien des espaces confinés (jusqu'à 1.500 m²)
- Elles sont autolaveuses très compactes
- Idéale pour le nettoyage de: salles de gym, magasins de détail, magasins automobiles et soins de santé
- Panneau de contrôle avec système de sécurité présence opérateur
- Indicateur niveau bas batterie: arrêt progressif de la brosse puis de l'aspiration
- Filtre solution de lavage et électrovanne (seulement modèles à batterie)
- Accès facile au compartiment batterie
- Vidange rapide et accès facile au bac à eau usée
- Roues pour zone alimentaires
- Réservoirs en polyéthylène roto-moulés, résistant aux chocs et à l'acide
- Le réservoir inférieur est aussi compartiment batterie
- Fonctionnement silencieux grâce à la mise en place protégée du moteur d'aspiration

*** NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

DOTATION DE SÉRIE



• 5.511.2238
PP brosse Ø 483 mm - 19"



• 4.508.X468
Bavette suceur avant L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Bavette suceur arrière L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042
Chargeur de batterie
24V 10A
uniquement pour le code modèle: 8.527.0001 - 8.527.0002 8.527.0010 - 8.527.0012



• 2 x 0.107.0054
Batterie sans entretien
12V 75Ah BT DC 5.5
uniquement pour le code modèle: 8.527.0010 - 8.527.0012

Autres versions disponibles:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B avec batteries et chargeur de batterie
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT avec batteries et chargeur de batterie

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
Référence	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
Alimentation	230 V - 50 Hz	24V	24V (avec chargeur)	24V	24V (avec chargeur)
Largeur auto-laveuse/suceur	500/800 mm				
Rendement théorique max	2000 m ² /h				
Capacité du réservoir de solution	44 l/11,63 gal				
Capacité du réservoir d'eau sale	50-60 l/13,21-16 gal				
Traction	mécanique	mécanique	mécanique	automatique/150W	automatique/150W
Tours/minute/pression sur les brosses	145/20 kg/44 lbs				
Puissance moteur de brosse	550W	550W	550W	550W	550W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W			
Dimensions/poids	116x46x98cm/95 kg	116x51x98cm/62 kg	116x51x98cm/63 kg	116x51x98cm/66 kg	116x51x98cm/67 kg

EN OPTION



Puissant motoréducteur; plateau des brosses avec pare-gouttes/pare-chocs en plastique intégré. Le refoulement de la solution détergente est contrôlé par une électrovanne. L'activation de l'électrovanne est actionnée par un levier de contrôle qui empêche le

refoulement de la solution détergente lorsque la brosse est inactive, pendant les interruptions de l'activité. Essuie-sols rénové avec un nouveau système de réglage de la pression. Les bavettes se remplacent facilement sans outils. Accrochage facile et rapide de l'essuie-sols grâce à



deux poignées ergonomiques; l'essuie-sols se décroche sans endommagements en cas d'impact accidentel. Commandes simples et intuitives. L'écoulement de la solution de nettoyage est réalisée par la commande mécanique positionné sur l'arrière de la machine. Filtre inspectable à



maille métallique pour retenir toutes les éventuelles particules solides présentes dans la solution de nettoyage.



- 2 x 0.107.0002
Batterie tubulaire Pb-acide
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
GEL Batterie 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 4.508.1178 Lame avant en polyuréthane L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lame arrière en polyuréthane L.870 TH. 4

*



- 5.511.2239
Tynex brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.2240
PP 0,3 brosse Ø 483 mm-19"
- 5.511.2241
PES brosse Ø 483 mm - 19"

*



- 5.511.2242
Disque d'entraînement EWU
Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- beige
- 6.508.0041
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- vert
- 6.508.0048
Pad abrasif Ø 483 mm-19"
- noir



- 4.512.0068
Extension de câble électrique
15 m avec fiche Schuko