


Midi-RMAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

- Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq.) • Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione • Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia • Piatto spazzole autolivellante • Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura • Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili • Filtro soluzione detergente • Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.

DATI TECNICI

	Midi-R 75BT
codice	37003-00010
alimentazione	24V
larghezza lavoro/squeegee	750/900 mm
resa oraria	4275 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	88 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	91-95 l
tipo di avanzamento tipo/potenza	automatico/300 W
giri motore/pressione spazzole	150 - 48,5 kg
potenza motore spazzola	1000 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1733 mmH ₂ O/550 W
dimensioni (cm)/peso	133x73x117/150 kg

PLUS


Accesso rapido al vano batteria e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoi in polietilene antiurto e antiacido di grande capacità (88 l) che evitano frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V -180 Ah C5 che garantiscono un'autonomia di lavoro continuativa fino a 4-5 ore.



La velocità regolabile assicura un'elevata precisione di pulizia nelle aree particolarmente ingombre. La facilità di utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di formazione degli operatori. Il disgiuntore termico di sicurezza previene problemi al motore in caso di surriscaldamento dovuto ad uso improprio da parte dell'operatore.



Il resistente tergipavimento a V garantisce una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento, anche con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile a qualsiasi superficie.



Robuste leve di controllo meccaniche per uso intensivo. Tubo di scarico di grandi dimensioni per uno svuotamento rapido e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per caricabatteria.

DOTAZIONE STANDARD

• 2 x 10002-08108 Spazzola PP Ø 360 mm - 14"	• 00005-02240 Lama anteriore squeegee L.925 mm 40 Th. 3 mm • 00005-02237 Lama posteriore squeegee L.1015 mm 30 Th. 4 mm			
--	--	--	--	--

OPTIONAL

• 4 x 00055-00013 Batteria tubolare Pb-acido 6V 180Ah C20 + 2 x 10002-07046 cavo di collegamento batterie	• 4 x 00055-00142 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 10002-07046 cavo di collegamento batterie	• 00056-00067 Carica batteria 24V 30A 115-240/50-60 Cavo di collegamento batterie SB50-SB80: 10002-08044	• 10001-08512 Caricabatteria a bordo kit - 24V - 25A	• 00005-02253 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40 • 00005-02252 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
• 2x 10002-08109 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08110 Spazzola PP Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08111 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"	• 2x 10002-08107 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-14"	(kit 5 pz) • 10001-09944 - Ø 380 mm-15"- beige • 10001-09945 - Ø 380 mm-15"- verde • 10001-09942 - Ø 380 mm-15"- nero		