

Midi-R

LEVEL



STOP



DOTATION DE SÉRIE



Midi-R 75BT

- 2 x 5.511.2218
PP brosse Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Bavette suceur avant L.925 mm
40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
Bavette suceur arrière L.1015
mm 30 Th. 4 mm

Equipé avec:

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 2.600 m²)
- Panneau de commande convivial: position marche avant, bouton de mise en marche brosse et aspiration séparés, indicateur charge de batterie, indicateur direction de traction, interrupteur principal à clé
- Grande poignée avec levier d'entraînement de traction pour les directions vers l'avant et vers l'arrière
- Plaque de brosse auto nivelée
- Jupe démontable sans outils
- Accès facile au compartiment moteur et au filtre
- Filtre solution de lavage
- Réservoir solution de lavage avec grand ouverture et protégé par un bouchon

*** NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

	Midi-R 75BT
Référence	8.517.0105
Alimentation	24V
Largeur auto-laveuse/suceur	750/900 mm
Rendement théorique max	4275 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	88 l/23.25 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	91-95 l/24.04-25 gal
Traction	automatique/300 W
Tours/minute/pression sur les brosses	150 - 48,5 kg/107.48 lbs
Puissance moteur de brosse	1000 W
Dosage du détergent	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1733 mmH ₂ O/550 W
Dimensions/poids	133x73x117 cm/150 kg

EN OPTION



Accès rapide au logement des batteries et du moteur d'aspiration sans outils. Réservoirs en polythène ayant une grande résistance aux chocs et aux acides, et ayant une grande capacité (88 l), évitant les arrêts fréquents pour le remplissage. 4 batteries x 6 V - 180 Ah C5 qui garantissent une grande



- 4 x 0.107.0004 Batterie tubulaire Pb-acide 6V 180Ah C20 + 2 x 5.511.0561 câble de connexion batteries



- 4 x 0.107.0072 GEL Batterie 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 5.511.0561 câble de connexion batteries



- 0.108.0080 Chargeur de batterie 24V 30A 220-240/50-60



- 5.511.1495 Chargeur de batterie à bord kit - 24V - 25A




- 4.508.0901 lame avant en polyuréthane L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 lame arrière en polyuréthane L.1015 TH.4 Sh.40

*



- 2x 5.511.2219 Tynex brosse Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.2220 PP 0,3 brosse Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.2221 PES brosse Ø 360 mm - 14"

*



- 2x 5.511.2217 Disque d'entraînement EWU Ø 360 mm-14"



(5 pièces)

- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- vert
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- noir

autonomie de travail, jusqu'à 4-5 heures. La vitesse réglable assure une grande précision de nettoyage dans les zones particulièrement encombrées. La facilité d'utilisation du tableau de commande réduit le temps de formation pour les opérateurs. Le disjoncteur thermique prévient des problèmes au moteur en



cas de surchauffe due à un usage impropre de la part de l'opérateur. Suceur en V résistant assure un séchage parfait sur tout type de sol, même en cas de joints larges. Les roues anti-trace évitent de laisser des marques après le séchage. Complètement adaptable à toutes les surfaces. Leviers de



contrôle mécaniques robustes pour une utilisation intense. Tuyau d'évacuation de l'eau pour une vidange rapide et un meilleur nettoyage du réservoir de récupération. Raccord rapide pour chargeur.

