

Midi-R

LEVEL



DOTAZIONE STANDARD



Midi-R 758T

- 2 x 5.511.2218
Spazzola PP
Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Lama anteriore squeegee
L.925 mm 40 Th. 3 mm

- 4.508.0605 Lama posteriore
squeegee L.1015
mm 30 Th. 4 mm

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione • Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia • Piatto spazzole autolivellante • Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura • Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili • Filtro soluzione detergente • Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.

***Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Midi-R 758T
codice	8.517.0105
alimentazione	24V
larghezza lavoro/squeegee	750/900 mm
resa oraria	4275 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	88 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	91-95 l
tipo di avanzamento	automatico/300 W
giri motore/pressione spazzola	150 - 48,5 kg
potenza motore spazzola	1000 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1733 mmH ₂ O/550 W
dimensioni/peso macchina	133x73x117 cm/150 kg

OPTIONAL



Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (88 l.), che evita frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V – 180 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro, fino a 4-5 ore.



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5



- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 220-240/50-60



- 5.511.1495 Kit caricabatterie a bordo - 24V - 25A



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40

- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40

*

- 5.511.2219 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"



- 5.511.2220 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"

- 5.511.2221 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"

*



- 5.511.2217 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-14"



Il resistente tergipavimento a V assicura un'asciugatura perfetta su ogni tipo di pavimento, anche se con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano di lasciare segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile ad ogni superficie.

Robuste leve di controllo meccaniche per utilizzo intenso. Tubo di scarico acqua per svuotamento veloce e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per carica batterie.



- 6.508.0143 - Ø 380 mm -15"- beige (5 pz.)
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde (5 pz.)
- 6.508.0141 - Ø 380 mm -15"- nero (5 pz.)