

Moving 55E/55BMAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

- Lavasciuga pavimenti molto compatta adatta a lavorare per la pulizia di manutenzione di aree di limitate dimensioni • Ideale per la pulizia di autofficine, punti vendita, palestra, sanità • Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore • Indicatore del livello batteria con interruttore spazzola e aspirazione e trazione (modelli a batteria) • Filtro soluzione/acqua ed elettrovalvola • Facile accesso al vano batterie per una facile pulizia • Scarico rapido e facilmente ispezionabile del serbatoio di recupero • Ruote antiraccia • Serbatoi in polietilene, resistenti agli urti e agli acidi • Il serbatoio inferiore ospita il vano batterie • Serbatoio soluzione facile da riempire grazie all'apposito tubo fornito di serie che può essere collegato direttamente alla rete idrica • Funzionamento silenzioso grazie al posizionamento protetto del motore di aspirazione • Possibilità di montare batterie al Li-ion • A richiesta come optional accessorio per aggancio scope e mop • Kit serbatoio dosaggio detergente (opzionale) • Nuovo fulcro e nuova leva per la regolazione dei tergi pavimento • Livello di regolazione della soluzione detergente • Nuovo pannello di controllo con quadro elettrico con Fleet Managemet System (solo su richiesta)

DATI TECNICI

	Moving 55E	Moving 55B	Moving 55B	Moving 55B
codice	37033-00002	37033-00003	37033-00004	37033-00005
alimentazione	230 V - 50 Hz	24 V	24 V (Carica batterie incluso)	24 V (Batteria e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm
resa oraria	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	55 l	55 l	55 l	55 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	60 l	60 l	60 l	60 l
tipo di avanzamento/potenza	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
giri motore/pressione spazzola	165/22 kg	150/22 kg	150/22 kg	150/22 kg
potenza motore spazzola	550W	550W	550W	550W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
dimensioni (cm)/peso	127x65x102/74 kg	127x65x102/74 kg	127x65x102/75 kg	127x65x102/130 kg

PLUS




Serbatoio soluzione in polietilene, stampato in rotazionale, di grandi dimensioni e facilmente ispezionabile, resistente agli urti e agli acidi



Indicatore del livello del serbatoio soluzione



Sensore elettromeccanico per segnalazione del livello dell'acqua di recupero



Robusto piatto portaspazzole in alluminio con aggancio e sgancio spazzola



Upgrade da batteria a **Batteria litio ioni**

• 1x 00055-00166 Batteria al litio 50 Ah • 1x 00056-00093 Carica batteria CBH2D 24V 20A • 2x 00078-00231 Strisce di chiusura in velcro • 1x 00058-03383 Cavo prolunga elettrico per collegamento Batteria-Carica Batteria 8 m • 1x 10002-09736 zavorra

DOTAZIONE STANDARD

• 10002-14574 Spazzola PP Ø 533 mm - 21"	• 00005-02282 Lama posteriore squeegee L.900 mm 40 Th. 3 mm • 00005-02283 Lama anteriore squeegee L.860 mm 33 Th. 2 mm	• 00056-00062 Caricabatteria a bordo 24V 10A solo per modello codice: 37033-00004/37033-00005	• 2 x 00055-00151 Batteria senza manutenzione 12V 75Ah BT DC 5.5 solo per modello codice: 37033-00005	• Tubo di rabbocco
--	---	---	---	--

OPTIONAL

• 2 x 00055-00149 Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5	• 2 x 00055-00130 Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	• 1x 00055-00166 Batteria Li-ion 25,6V 50Ah 1280	• 1x 00056-00093 Carica batteria 24V 20A	• 00005-02284 Lama posteriore in poliuretano L.900 TH. 3 • 00005-02285 Lama anteriore in poliuretano L.860 TH. 2
• 10002-14572 Spazzola Tynex Ø 533 mm-21" • 10002-14571 Spazzola PP Ø 533 mm-21" • 10002-14573 Spazzola PES Ø 533 mm-21"	• 10002-14570 Disco trascinate EWU Ø 505 mm-20"	• Sistema di riempimento a galleggiante con acquastop	• 10001-12852 kit ganci porta accessori	(kit 5 pz) • 10001-09915 - Ø 533 mm-21"- beige • 10001-09920 - Ø 533 mm-21"- verde • 10001-09925 - Ø 533 mm-21"- nero
• 00058-02618 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko				