

Quick



BATTERIA AL LITIO

Modello: Quick 36B Li

NEW

DOTAZIONE STANDARD

- 
 - 5.511.2213
 - Spazzola PP Ø 360 mm - 14"

- 
 - 4.508.1100
 - Lama anteriore squeegee L.537 mm - sp. 1.5 mm
 - 4.508.1101
 - Lama posteriore squeegee L.590 mm - sp. 3 mm

- 
 - 0.108.0061
 - Caricabatteria a bordo 12V 8A
 - solo per modello codice: 8.518.0003

- 
 - 0.108.0086
 - Caricabatteria a bordo UY360 12V 20A 110-230V / 50/60Hz
 - solo per modello codice: 8.518.0074

- 
 - 1 x 0.107.0061
 - Batteria senza manutenzione 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
 - solo per modello codice: 8.518.0003

- 0.108.0025
 - Cavo elettrico 1,5 mt. per caricabatteria
 - solo per modello codice: 8.518.0003

- 
 - 1 x 0.107.0090
 - Batteria al litio 12V 50Ah 705 Wh
 - solo per modello codice: 8.518.0074

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (Quick 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

***Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Quick 36E	Quick 36B	Quick 36B Li
codice	8.518.0004	8.518.0003	8.518.0074
alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)	12 V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	11 l	11 l	11 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	12-13 l	12-13 l	12-13 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico
giri motore/pressione spazzola	130/18 kg	130/18 kg	130/18 kg
potenza motore spazzola	370 W	250 W	250 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W	650 mmH ₂ O/180 W
dimensioni/peso macchina	120x43x97 cm/53 kg	120x43x97 cm/61 kg	120x43x97 cm/42,5kg

OPTIONAL



Quick può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. I serbatoi in polietilene, resistenti agli urti, possono essere puliti con facilità. Ruote antitraccia.



- 1 x 0.107.0050
Batteria AGM 12V 55Ah BT
DC solo per modello codice:
8.518.0003



- 0.108.0051
Caricabatteria rapido
solo per modello codice:
8.518.0003



- 4.508.1058
Lama anteriore in poliuretano
L.537 sp. 2

- 4.508.1059
Lama posteriore in poliuretano
L.590 sp. 2.5



- * • 5.511.2214
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.2215
Spazzola PP 0,3
Ø 360 mm-14"

- 5.511.2216
Spazzola PES Ø 360 mm-14"



- * • 5.511.2217
Disco trascinatore EWU
Ø 360 mm -14"



- 6.508.0143
Disco abrasivo Ø 381 mm-
15" - beige - 5 pezzi

- 6.508.0144
Disco abrasivo Ø 381 mm-
15" - verde - 5 pezzi

- 6.508.0141
Disco abrasivo Ø 381 mm-
15" - nero - 5 pezzi



- 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m
con presa Schuko

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.

