

## Comfort XXS Up



mod  
8.579.0102  
8.579.0105

LEVEL



CHARGER

mod  
8.579.0102  
8.579.0105



STOP



**NEW**



LI-ION  
BATTERY

Mod: Comfort XXS Up Li

### DOTATION DE SÉRIE



\*  
• 2 x 5.511.2212  
PP Brosse Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619  
Bavette suceur avan  
L.960 mm Th. 2,5 mm

• 4.508.1618  
Bavette suceur arrière  
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0093 Chargeur  
de batterie à bord  
24V 30A 115-240V  
50/60Hz

uniquement pour le code  
modèle: 8.579.0102



• 0.107.0094 LiFePo4  
batterie 25,6V 84 Ah

uniquement pour le code  
modèle: 8.579.0102



• 0.108.0054 Chargeur de  
batterie à bord  
CBH2D 24V 20A

modèle: 8.579.0105



• 2 x 0.107.0063  
batterie gel 12V 105 A/C  
5/120A C20

modèle: 8.579.0105

### Equipé avec:

Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 3.200 m<sup>2</sup>) avec une réduction très importante du coût du nettoyage • Dimensions très compactes et une excellente maniabilité comme un modèle accompagnante, idéal pour le nettoyage d'entretien • 32 kg de pression constante sûr les brosses • Double brosses contre-rotative (66 cm de largeur de travail) pour une plus grande stabilité et une pression constante • Grande durabilité de la batterie (4,5 heures) avec la possibilité de monter 4 batteries 6V 240Ah et traction arrière • Grande capacité du réservoir eau propre (85 l.), résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine • Volant ergonomique de conception nouvelle avec écran des commandes simple et intuitive • Grand port d'inspection du réservoir de récupération pour le nettoyage et pour les opérations de maintenance ordinaires • Accès facile aux composants électriques • Système automatique qui arrête le mouvement des brosses et l'écoulement de la solution de nettoyage lorsque la machine est à l'arrêt • Plaque de brosses auto nivelée • Système de dosage automatique de détergent

**\* NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

	Comfort XXS 66 Up	Comfort XXS 66 Up	Comfort XXS 66 Up Li
Référence	8.579.0101	8.579.0105	8.579.0102
Alimentation	24V	24V (avec chargeur et batteries)	24V (avec chargeur et batteries au lithium)
Largeur auto-laveuse/suceur	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
Rendement théorique max	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir de solution	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal
Moteur de traction	traction arrière/400 W	traction arrière/400 W	traction arrière/400 W
Tours/minute - pression sur les brosses	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs
Puissance moteur de brosse	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
Pente max - réservoir vide/plein	13%/10%	13%/10%	13%/10%
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W
Dimensions/poids	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/142 kg

## EN OPTION



Grande autonomie de travail grâce à la possibilité d'utiliser 4 batteries 6 V 180 Ah garantissant un travail continu. Possibilité d'utiliser également 2 batteries 12 V. Consommation réduite de la batterie grâce à la traction arrière. Réservoirs de grande capacité en polyéthylène résistant aux chocs et aux acides (charge réelle de 85 l), évitant les arrêts fréquents pour le remplissage.



- 4 x 0.107.0004  
Batterie tubulaire Pb-acide  
6V 180Ah C20 + 2 x  
5.511.0561 câble de  
connexion batteries



- 4 x 0.107.0072  
Gel Batterie 6 MFP 180  
6V 180Ah C5 + 2 x  
5.511.0561 câble de  
connexion batteries



- 2 x 0.107.0002  
Batterie tubulaire Pb-acide  
12V 118 Ah C5



- 0.108.0080  
Chargeur de batterie 24V  
30A 115-240/50-60 câble  
de connexion batteries  
0.108.0080 SB50-SB80:  
5.511.2143




- 4.508.1594 Bquette suceur  
avant en polyuréthane L.960  
TH.3 Sh.40
- 4.508.1596 Bquette suceur  
arrière en polyuréthane  
L.1000 TH.4 Sh.40

\*



- 2 x 5.511.2208  
Tynex brosse Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2209  
PP 0,3 brosse Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2210  
PES brosse Ø 330 mm - 13"

\*



- 2 x 5.511.2211  
Disque d'entraînement EWU  
Ø 330 mm-13"



- 2 x 6.508.0030 - Ø 340  
mm - 13" - beige
- 2 x 6.508.0037 - Ø 340  
mm - 13" - vert
- 2 x 6.508.0044 - Ø 340  
mm - 13" - noir



- 6.505.0062 Kit feu  
clignotant

- 6.505.0118 Kit de  
vide (sur demande)

Panneau de commande convivial. Volant avec commandes et affichage numériques. Levier de levage mécanique convivial de la raclette et de la plaque à brosse : coût d'entretien minime et temps de formation des utilisateurs réduit. Unité de lavage à double brosse avec plaque à brosse en acier pour une grande pression (32 kg) sur le sol résultant en un nettoyage facile et profond de tout type de saleté.



La traction arrière sur 2 roues permet à la machine de franchir des pentes remarquables. La solution détergente est nettoyée par un filtre externe complètement accessible, qui retient les impuretés éventuelles, protégeant ainsi l'électrovanne. L'accès facile à tous les composants internes de la XXS permet de réduire les coûts d'entretien. Réservoir de détergent de 2 litres.

Le siège confortable et ergonomique permet à l'opérateur de travailler sans effort pendant une longue période, améliorant ainsi la productivité. Ses dimensions très compactes la rendent parfaite pour travailler dans les petites zones où les modèles à conducteur accompagnant sont habituellement utilisés. L'utilisation de la XXS rend le travail plus facile et plus rapide avec un énorme gain de temps.

