

Dynamic



LEVEL



CHARGER



STOP



NEW



LI-ION BATTERY

Modelo: Dynamic 45B Li

DOTACIÓN DE SERIE



* 5.511.2228
cepillo PP Ø 430 mm - 17"



• 4.508.1319 Labio delantero boquilla 40 Th. 2,5 mm
• 4.508.1320 Labio delantero boquilla 40 Th. 3,0 mm



• 0.108.0073
Cargador de batería a bordo 24V 10A
(sólo para modelo código: 8.580.0002/8.580.0003)



• 0.108.0089 On-Cargador de batería a bordo 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz
sólo para modelo código: 8.580.0037



• 2 x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
sólo para modelo código: 8.580.0003



• 1 x 0.107.0091
batería de iones de litio 24V 30 Ah 700Wh
sólo para modelo código: 8.580.0037

Equipado con:

• Ideales para pisos pequeños y medianos de hasta 1600 mc, especialmente cuando hay muchas personas o muebles como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de al por menor, hospitales y escuelas. • Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retrasada. • Solución regulable de desconexión con interrupción automática. • Cuerpo estrecho con protuberancias laterales para cepillo en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°. • Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica. • Mango de conducción regulable con interruptores de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnosis (modalidad Eco Energy e interrupción automática por nivel bajo de carga de la batería en la versión DC). • Ruedas grandes que no dejan huellas y rodillo trasero resistente para desplazamientos.

*** Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B	Dynamic 45B Li
código	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003	8.580.0037
alimentación	230V-50Hz	24V (cargador de batería incluido)	24V (baterías y cargador incluidos)	24V (Cargador de batería y batería de iones de litio incluido)
ancho herramienta para fregar/secar	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm
capacidad máx de trabajo	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
capacidad depósito solución	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal
capacidad depósito recuperación	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
tracción	mecánica	mecánica	mecánica	mecánica
RPM/presión en las escobillas	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	150/31 kg/68 lbs
potencia motor escobilla	300 W	400 W	400 W	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide
motor depresión/aspiración	1200 mmH ₂ O/700 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensiones/peso	117x58x78 cm/66 kg	117x58x78 cm/53 kg	117x58x78 cm/94 kg	117x58x78 cm/77,5 kg

OPCIONAL



Interruptor on/off para proteger del uso no autorizado. Protección de sobrecargas, abuso descarga de batería (sólo DC) y funcionamiento no deseado. Un práctico interruptor para el mantenimiento de la escobilla. Configuración Eco Energy para funcionamiento prolongado y operaciones sumamente silenciosas (sólo DC).



• 2 x 0.107.0050 Batería AGM 12V 55Ah sólo para modelo código: 8.580.0003




• 4.508.1324 Labio delantero boquilla L.665
• 4.508.1325 Labio delantero boquilla L.775

*



• 5.511.2229 cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.2230 cepillo PP Ø 430 mm-17"
• 5.511.2231 cepillo PES Ø 430 mm - 17"

*



• 5.511.2232 Disco de arrastre EWU Ø 430 mm-17"



• 6.508.0032 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - beige (5 pzas.)
• 6.508.0039 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - verde (5 pzas.)
• 6.508.0046 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - negro (5 pzas.)



• 4.512.0068 Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko

Cargador a bordo accesible (sólo DC, cuando suministrado), lejos del rociado. Práctico elevador de la escobilla secadora accionada por pie para ahorrar tiempo. El mango se puede ajustar fácilmente para resultar más práctico a los operadores en lugares más estrechos.



Fácil acceso y manipulación para limpiar el depósito de recuperación y el flotador. Menos tiempos inactivos gracias a mantenimiento y fabricación simples. Excelente visibilidad y capacidad de limpieza en bordes difíciles de alcanzar en ambos lados de la escobilla.

Amplia vuelta de la escobilla secadora para sustituirla fácilmente y aspiración perfecta inclusive en los ángulos. Fácil configuración y descarga automática de la solución para ahorrar químicos y ajustarse a las diferentes condiciones del piso. Elevada estabilidad y capacidad de superar pequeños escalones.

