

Quick



NEW



LI-ION BATTERY

Modelo: Quick 36B Li

DOTACIÓN DE SERIE



* 5.511.2213
cepillo PP Ø 360 mm - 14"



• 4.508.1100
Labio delantero de poliuretano L.537 mm - Th. 1,5 mm
• 4.508.1101
Labio trasero de poliuretano L.590 mm - Th. 3,0 mm



• 0.108.0061
Cargador de batería a bordo 12V 8A
solo para modelo código: 8.518.0003



• 0.108.0086 Cargador de batería a bordo UY360 12V 20A 110-230V / 50/60Hz



solo para modelo código: 8.518.0074

• 1x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
solo para modelo código: 8.518.0003

• 0.108.0025
Cable de alimentación de 1,5 mt. para cargador de batería
solo para modelo código: 8.518.0003



• 1 x 0.107.0090
batería de iones de litio incluido 12V 50Ah 705 Wh
solo para modelo código: 8.518.0074

Equipado con:

- Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza
- Flujo regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo
- Enganche rápido del cepillo
- Depósito de recuperación extraíble
- Disponible en versión a batería (Quick 36B) con cargador de batería integrado para todo tipo de baterías
- Batería incluida (Quick 36B)
- Palanca para levantar boquilla de secado
- Mango reclinable con panel de control
- Accesible y fácil inspección de los componentes.

* Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores

	Quick 36E	Quick 36B	Quick 36B Li
código	8.518.0004	8.518.0003	8.518.0074
alimentación	220/240 V - 50/60 Hz	12 V (Cargador de batería y batería incluido)	12 V (Cargador de batería y batería de iones de litio incluido)
ancho de trabajo/boquilla	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
rendimiento horario máx.	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capac. depósito agua limpia	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal
capac. depósito recuperación	12-13 l/3.2 gal	12-13 l/3.2 gal	12-13 l/3.2 gal
tracción	mecánico	mecánico	mecánico
rpm/presión cepillo	130/25 kg/55 lbs	145/22 kg/48,5 lbs	130/18 kg/39,6 lbs
potencia motor cepillo	370 W	250 W	250 W
regulación de detergente	electroválvula	electroválvula	electroválvula
depresión/potencia motor aspiración	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W	650 mmH ₂ O/180 W
dimensiones/peso	120x43x97 cm/49kg	120x43x97 cm/57kg	120x43x97 cm/42,5kg

OPCIONAL



Quick puede ser accionada por electricidad (disponible cable eléctrico de 15 m) o con batería. Mango reclinable: adapta la altura de cualquier operador y permite una limpieza perfecta incluso en ángulos de 90°. Robusta estructura antigolpes, depósito de recuperación extraíble, ruedas sin marca.



• 0.107.0050 Batería AGM 12V 55Ah solo para modelo código: 8.518.0003



• 0.108.0051 Cargador de rápido de batería




• 4.508.1058 Labio delantero de poliuretano L.537 TH. 2
• 4.508.1059 Labio trasero de poliuretano L.590 TH. 2,5

*



• 5.511.2214 cepillo tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.2215 cepillo PP Ø 360 mm-14"
• 5.511.2216 cepillo PES Ø 360 mm-14"

*



• 5.511.2217 Disco de arrastre EWU Ø 360mm-14"



• 6.508.0143 Pad abrasivo Ø 381 mm-15" - beige
• 6.508.0144 Pad abrasivo Ø 381 mm-15" - verde
• 6.508.0141 Pad abrasivo Ø 381 mm-15" - negro



• 4.512.0068 Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko

Fácil acceso a los componentes mecánicos (mantenimiento rápido de todos los componentes), el depósito puede ser extraído sin el uso de herramientas.



Panel de control analógico fácil y intuitivo. Palanca de transmisión del cepillo y distribución de la solución detergente. Interruptor de encendido general, del motor cepillo, del motor de aspiración, interruptor activación electroválvula.

Boquilla de secado parabólica, fácil substitucion de los labios de la boquilla de secado. El cepillo plano oscilante asegura una correcta presión de limpieza sobre todos los tipos de suelos.

