

SWL R 1000



SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO



POWERED by HONDA™

Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral
- Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo
- Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas
- Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático
- Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos**

DOTACIÓN DE SERIE

- 0.961.0640  
PP SWL R 1000 ET
- 0.961.0015  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST
- 0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET
- 0.961.0023  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST
- 6 x 0.961.0004  
Filtro de cartucho en papel 14 µm

Opcional:

- 0.961.0031 Ruedas antihuellas
- 0.961.0024 filtro de poliéster
  - 0.961.0025 Filtro Hepa
  - 0.961.0029
- Tanque colector de acero
  - 0.961.0030
- Protección de cepillo derecha
  - 0.961.0090
- Protección del cepillo izquierdo
- Batería (modelo ET):
  - 4 x 0.107.0004 batería tubular pb-ácido 6V180Ah C5 + 3 x 5.511.0561 + 1x 5.511.1948
  - 4 x 0.107.0072 GEL Batería 6 MFP 180-6V 180Ah C5 + 3 x 5.511.0561 + 1x 5.511.1948
  - 4 x 0.107.0082 Batería - 6V 250Ah C5 + 3 x 5.511.0561 + 1x 5.511.1948
- Cargador de batería (modelo ET):
  - 0.108.0080 Cargador de batería 24V-30A 115-240V 50-60 Hz

Modelos disponibles con pendiente limite 20%

- SWL R 1000 ET cód. 0.061.0049
- SWL R 1000 ET Luz cód. 0.061.0050
- SWL R 1000 ST cód. 0.061.0051
- Luz SWL R 1000 ST cód. 0.061.0052

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST	SWL R 1000 ET Light	SWL R 1000 ST Light
código	0.061.0006	0.061.0007	0.061.0030	0.061.0039
ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc			
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc			
ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1150 mm / 45,28 inc			
capacidad contenedor	62 lt / 16,3 gal			
rendimiento horario máx.	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h-82881 ft <sup>2</sup> /h	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h-82881 ft <sup>2</sup> /h
tracción/max pendiente superable	ruedas posteriores / 10%	rueda delantera / 10%	ruedas posteriores / 10%	rueda delantera / 10%
velocidad maxima	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h
tipo de motor/potencia	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
superficie de filtración	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>			
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
dimensiones/peso	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg