

## SWL R 1000

## DOTAZIONE STANDARD

SCUOTIFILTRO  
ELETTRICOPOWERED by  
**HONDA**  
Solo per SWL R 1000 ST• 0.961.0640  
Spazzola PP  
SWL R 1000ET• 0.961.0015 -  
Spazzola misto acciaio  
SWL R 1000ST• 2 x 0.961.0007  
Spazzola laterale PP  
SWL R 1000ET• 2 x 0.961.0023  
Spazzola laterale  
misto acciaio  
SWL R 1000ST• 6 x 0.961.0004  
Filtro di carta 14 µm

## Optional:

- 0.961.0031 Ruote antitraccia
- 0.961.0024 Filtro poliestere
- 0.961.0025 Filtro Hepa
- 0.961.0029 Contenitore di raccolta in acciaio
- 0.961.0030 Protezione spazzola laterale DX
- 0.961.0090 Protezione spazzola laterale SX

## Batterie (modelli ET):

- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido-6V180Ah C5 cadauna + 3 x 5.511.0561 cadauno + 1x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5 cadauna + 3 x 5.511.0561 cadauno + 1x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0082 Batteria - 6V 250Ah C5 cadauna + 3 x 5.511.0561 cadauno + 1x 5.511.1948

## Caricabatterie (modelli ET):

- 0.108.0080 Caricabatterie 24V-30A 115-240V 50-60 Hz

## Disponibili modelli con pendenza superabile del 20%

SWL R 1000 ET cod. 0.061.0049  
SWL R 1000 ET con illuminazione cod. 0.061.0050  
SWL R 1000 ST cod. 0.061.0051  
SWL R 1000 ST con illuminazione cod. 0.061.0052

## Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di grandi superfici • Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico • Leva di sollevamento della spazzola laterale • Spazzole laterali destra e sinistra incluse • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema sollevamento flat a pedale • Lampeggiante • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sistema di aspirazione anteriore
- Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterale senza l'uso di utensili • Cinghie elastiche a lunga durata • Leva di selezione di aspirazione • Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali • Leva della trazione • Dispositivo antistatico • Indicatore di livello di carica della batteria • Ampia contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio
- Sedile regolabile • Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Sistema di illuminazione frontale di serie per i modelli: **SWL R 1000 ET** cod. 0.061.0030 e **SWL R 1000 ST** cod. 0.061.0039 • **Batteria e caricabatterie non inclusi**

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST
codice	0.061.0006	0.061.0007
largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm	700 mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	920 mm	920 mm
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1150 mm	1150 mm
contenitore raccolta	62 lt	62 lt
resa oraria	6200 m <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h
trazione/pendenza superabile	posteriore/12%	anteriore/14%
velocità di avanzamento	5,8 km/h	7,2 km/h
tipo/potenza motore	24V/1150W	<b>Honda 5,5 HP/4,1kW BENZINA</b>
superficie filtrante	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
scuotifiltro	elettrico	elettrico
dimensioni/peso macchina	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg