


**SWL R 1100**



**SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO**



**POWERED by HONDA™**

**Equipado con:**

- Chasis de acero, resistente a los golpes
- Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad
- Grande superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico
- Sistema de elevación de flap
- Indicador del nivel de carga batería
- Sistema de apagado de aspiración
- Asiento regulable
- Controles robustos y fácil de usar
- Motor diesel Yanmar 4,92 kW
- Depósito de carburante de 3,6 litros (SWL R 1100 ST)
- Amplio contenedor de recogida de 115 lt
- Cepillo lateral izquierdo completo
- Sistema de iluminación frontal
- Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de altura (SWL R 1100 Bin-Up)
- **Batería y cargador no incluidos.**

**DOTACIÓN DE SERIE**



0.961.0176  
PP SWL R 1100 ET

0.961.0178  
PP-mixto acero SWL R 1100 DT/ST/GT



0.961.0177  
PP SWL R 1100 ET

0.961.0179  
PP-mixto acero SWL R 1100 DT/ST/GT



8 x 0.961.0020  
Filtro de cartucho en papel 20 µm

**Opcional:**

- 0.961.0020 polyester filter
- 0.961.0180 Hepa filter

**Battery (model ET):**

- 4 x 0.107.0080 tubular battery pb-acid - 6V 320 Ah C5
- + 3 x 5.511.0561
- + 1x 5.511.2190

**Battery charger (model ET):**

- 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60 Hz

Available models with limiting gradient 20%

SWL R 1100 DT cod. 0.061.0056

SWL R 1100 ST cod. 0.061.0058

	SWL R 1100 ET	SWL R 1100 DT	SWL R 1100 ST
código	0.061.0036	0.061.0033	0.061.0044
ancho de trabajo cepillo central	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
capacidad contenedor	115 lt / 30,3 gal	115 lt / 30,3 gal	115 lt / 30,3 gal
rendimiento horario máx.	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup> /h	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup> /h	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup> /h
tracción/max pendiente superable	rueda delantera / 20%	rueda delantera / 10%	rueda delantera / 10%
velocidad máxima	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
tipo de motor/potencia	24V/2,67 kW	Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW	Honda 6,5 Hp/4,88 kW
superficie de filtración	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico	eléctrico
dimensiones/peso	160x101x130 cm/375 kg	160x101x130 cm/434 kg	160x101x130 cm/434 kg