

SWL R 1100 Bin-Up



SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO



POWERED by HONDA™

Equipado con:

- Chasis de acero, resistente a los golpes • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Grande superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • Indicador del nivel de carga batería • Sistema de apagado de aspiración • Asiento regulable • Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 4,92 kW • Depósito de carburante de 3,6 litros (SWL R 1100 ST) • Amplio contenedor de recogida de 115 lt • Cepillo lateral izquierdo completo • Sistema de iluminación frontal • Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de altura (SWL R 1100 Bin-Up) • **Batería y cargador no incluidos.**

DOTACIÓN DE SERIE



0.961.0176
PP SWL R 1100 ET

0.961.0178
PP-mixto acero SWL R 1100 DT/ST/GT



0.961.0177
PP SWL R 1100 ET

0.961.0179
PP-mixto acero SWL R 1100 DT/ST/GT



8 x 0.961.0020
Filtro de cartucho en papel 20 µm

Opcional:

- 0.961.0020 filtro de poliéster

- 0.961.0180 Filtro Hepa

Batería (modelo ET):

- 4 x 0.107.0080 batería tubular pb-ácido - 6V 320 Ah C5 + 3 x 5.511.0561 + 1x 5.511.2190

Cargador de batería (modelo ET):

- 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60Hz

Modelos disponibles con pendiente límite 20%

SWL R 1100 DT BIN-UP cód. 0.061.0057

SWL R 1100 ST BIN-UP cod. 0.061.0059

	SWL R 1100 ET BIN-UP	SWL R 1100 DT BIN-UP	SWL R 1100 ST BIN-UP
código	0.061.0043	0.061.0041	0.061.0045
ancho de trabajo cepillo central	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
capacidad contenedor	115 lt / 30,3 gal	115 lt / 30,3 gal	115 lt / 30,3 gal
rendimiento horario máx.	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h
tracción/max pendiente superable	rueda delantera / 20%	rueda delantera / 10%	rueda delantera / 10%
velocidad máxima	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
tipo de motor/potencia	24V/3,47 kW	Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW	Honda 6,5 Hp/4,88 kW
superficie de filtración	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico	eléctrico
dimensiones/peso	160x101x130 cm/448 kg	160x101x130 cm/454 kg	160x101x130 cm/434 kg