

## SWL R 1300 DT

## DOTAZIONE STANDARD

SCUOTIFILTRO  
ELETTRICOSpazzola PP SWL R  
1300 DT

NEW

Spazzola laterale PP SWL  
R 1300 DT

Filtro a tasche

## Optional:

- Cabina chiusa
- Roll-bar cabina aperta



## Caratteristiche tecniche:

• Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare • Prestazioni eccezionali in termini(m<sup>2</sup>/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri • Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore • Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000m<sup>2</sup>/h • Spazzole centrale • Spazzola flottante laterale destra • Controllo delle polveri tramite sistema filtrante • Filtro a sacche in poliestere • Scuotifiltro elettrico • Trazione idraulica a circuito chiuso • Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore • Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron) • Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte • Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V

	SWL R 1300 DT
codice	0.061.0067
largh. pulizia (spazz. centrale)	1000mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	1300mm
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1600mm
contenitore raccolta	490 lt
resa oraria	19200 m <sup>2</sup> /h
trazione/pendenza superabile	Idrostatico / 18%
velocità di avanzamento	12 km/h
tipo/potenza motore	Kubota/diesel
superficie filtrante	8 m <sup>2</sup>
scuotifiltro	elettrico
dimensioni/peso macchina	225x145x154 cm/950 kg