

SWL 700

DOTATION DE SÉRIE



VIBREUR FILTRE
ÉLECTRIQUE
(modèle électrique)



POWERED by
HONDATM
Mod 700 ST



0.961.0008
PP SWL 700 ET

0.961.0012
PP-mixte acier
SWL 700 ST



0.961.0005 PP



0.961.0001
Filtre papier 14 µm

En option:



0.961.0028
Protection brosse
latérale



0.961.0016
Panneau filtrant
PE 5µm



0.961.0018
Panneau filtrant
HEPA

• 0.961.0027 Chariot pour ensemble
réservoir collecteur

Batterie (modèle ET) :

- 0.107.0002 Batterie tubulaire
pb-acide - 12V 118Ah C5
- 0.107.0063 Batterie GEL 12 MFP
105 - 12V 105Ah C5

Chargeur de batterie (modèle ET) :

- 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V
50-60 Hz

Equipé avec:

• Idéale pour moyennes et grandes surfaces • Large surface filtrante avec décolmatage électrique (modèle ET) • Décolmatage manuel (modèle ST) • Possibilité de désactivation de la brosse latérale • Possibilité de travailler sans aspiration • Système levage "FLAP" • Filtre en position horizontale • Réglage de la pression au sol du balai central • Réservoir de récupération indirecte • Dépose rapide de la brosse • Courroies élastiques très résistantes • Timon réglable • Levier de choix aspiration • Levier de traction • Dispositif anti statique • Grand bac de récupération • Engagement mécanique brosse latérale • Châssis résistant en acier • Batterie et chargeur de batterie pas incluses.

	SWL 700 ET	SWL 700 ST
Référence	0.061.0001	0.061.0002
Largeur de la brosse principale	510mm / 20,08 inc	510mm / 20,08 inc
Brosse principale + 1 brosse latérale	680mm / 26,77 inc	680mm / 26,77 inc
Bac de récupération	45 lt / 11,89 gal	45 lt / 11,89 gal
Rendem. théorique (maxi)	2620 m ² /h-28201 ft ² /h	2620 m ² /h-28201 ft ² /h
Traction	mécanique	mécanique
Vitesse maxi	4 km/h-2,49 mile/h	4 km/h-2,49 mile/h
Moteur	12V / 400W	Honda 5,5 HP / 3,4 kW
Surface filtrante	2 m ² / 21,53 ft ²	2 m ² / 21,53 ft ²
Pression sur les brosses	réglable	réglable
Vibreux filtre	électrique	manuel
Dimensions/poids	126x63x85cm / 78kg	126x63x85cm / 86kg