

## SWL 900



POWERED by  
**HONDA**  
Solo per SWL 900 ST

### Caratteristiche tecniche:

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni
- Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (modello ET)
- Scuotifiltro manuale (modello ST)
- Leva di sollevamento spazzola laterale
- Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema di sollevamento del flap
- Filtro a pannello in posizione orizzontale
- Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
- Raccolta indiretta posteriore
- Sgancio rapido della spazzola principale
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Manico reclinabile
- Leva di selezione di aspirazione
- Leva della trazione
- Dispositivo antistatico
- Ampia contenitore di raccolta
- Telaio autoportante in acciaio
- Spazzola laterale ad azionamento meccanico
- **Batteria e caricabatterie non inclusi**

### DOTAZIONE STANDARD



• 0.961.0009 -  
Spazzola PP  
SWL 900ET

• 0.961.0013 -  
Spazzola misto acciaio  
SWL 900ST



• 0.961.0005  
Spazzola laterale PP



• 0.961.0002  
Filtro in carta 14 µm

### Optional:

• 0.961.0017  
Filtro in poliestere 5µm



• 0.961.0019  
Filtro HEPA



• 0.961.0028  
Protezione spazzola  
laterale



• 0.961.0027  
Kit carrello per contenitore di recupero

### Batterie (modelli ET):

• 0.107.0002  
Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5

• 0.107.0063  
Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5

### Caricabatteria (modelli ET):

• 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V 50-60 Hz

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
codice	0.061.0003	0.061.0004
largh. pulizia (spazz. centrale)	710mm	710mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	880mm	880mm
contenitore raccolta	55 lt	55 lt
resa oraria	3700m <sup>2</sup> /h	3700m <sup>2</sup> /h
trazione	meccanica	meccanica
velocità di avanzamento	4 km/h	4 km/h
tipo/potenza motore	12V/400W	<b>Honda</b> 5,5 HP/4 kW Benzina
superficie filtrante	3,02 m <sup>2</sup>	3,02 m <sup>2</sup>
pressione spazzole	regolabile	regolabile
scuotifiltro	elettrico	manuale
dimensioni/peso macchina	126x83x85 cm/89 kg	126x83x85 cm/97 kg