

SWL 900



POWERED by
HONDATM
Mod 900 ST

Equipé avec:

- Idéale pour moyennes et grandes surfaces • Large surface filtrante avec décolmatage électrique (modèle ET) • Décolmatage manuel (modèle ST) • Possibilité de désactivation de la brosse latérale
- Possibilité de travailler sans aspiration • Système levage "FLAP" • Filtre en position horizontale
- Réglage de la pression au sol du balai central • Récupération indirecte de l'arrière • Dépose rapide de la brosse • Courroies élastiques très résistantes • Timon réglable • Levier de choix aspiration • Levier de traction • Dispositif anti statique • Grand bac de récupération
- Engagement mécanique brosse latérale • Batterie et chargeur de batterie pas incluses.

VIBREUR FILTRE
ÉLECTRIQUE
(modèle électrique)

DOTATION DE SÉRIE




0.961.0009
PP SWL 900 ET

0.961.0013
PP-mixte acier
SWL 900 ST



0.961.0005 PP



0.961.0002
Filtre papier 14 µm

En option:



0.961.0028
Protection brosse
latérale



0.961.0017
Panneau filtrant
PE 5µm



0.961.0019
Panneau filtrant
HEPA

- 0.961.0027 Chariot pour ensemble réservoir collecteur

Batterie (modèle ET) :

- 0.107.0002 batterie tubulaire pb-acide - 12V 118Ah C5
- 0.107.0063 Batterie GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5

Chargeur de batterie (modèle ET) :

- 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V 50-60 Hz

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
Référence	0.061.0003	0.061.0004
Largeur de la brosse principale	710mm / 27,95 inc	710mm / 27,95 inc
Brosse principale + 1 brosse latérale	880mm / 34,64 inc	880mm / 34,64 inc
Bac de récupération	55 lt / 14,53 gal	55 lt / 14,53 gal
Rendem. théorique (maxi)	3700m ² /h-39826 ft ² /h	3700m ² /h-39826 ft ² /h
Traction	mécanique	mécanique
Vitesse maxi	4 km/h-2,49mile/h	4 km/h-2,49mile/h
Moteur	12V / 400W	Honda 5,5 HP / 3,4 kW
Surface filtrante	3,02 m ² / 32,50 ft ²	3,02 m ² / 32,50 ft ²
Pression sur les brosses	réglable	réglable
Vibreux filtre	électrique	manuel
Dimensions/poids	126x83x85 cm / 89 kg	126x83x85 cm / 97 kg